



Boîte de sol UBD 100




1. Boîtes de sol




2. Canaux de sol noyé



3. ELU canaux de sol appartements




4. UBK canaux de sol activité industrielle




5. Boîtes de sortie de faux-plancher




6. Boîtes de raccordement & boîtes doubles




7. Canaux d'allège aluminium & plastique




8. Canaux de plinthe



9. Sorties murale



10. Répartiteur média



11. Electrification des espaces & du mobilier



12. Différents flyers



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.


20. CVG



UBD 100

	Boîte encastrée plastique, noir en haut: 110/110mm en bas: 180/230mm h: 185mm
UBD 100 150	pour la chape jusqu' à 180mm

	Support d'isolation acoustique 3mm, pour boîte encastrée
UBD 001 002	set à 4 pièces

	Support bois à partir d'une hauteur de sol de 180mm (hauteurs spéciales à partir de 255mm sur demande)
UBD 130 161	hauteur 50mm
UBD 130 162	hauteur 80mm

	Boîte de sol en acier inoxydable couvercle avec évidement de 15mm et 1 sortie de brosse inclus
UBD 100 101	

	Boîte de sol en acier inoxydable couvercle finition acier inoxydable et 1 sortie de brosse inclus
UBD 100 100	

	Vis de niveau, set de 4 pièces réglable jusqu' au sol fini
UBD 001 070	118 – 160mm
UBD 001 095	137 – 185mm

	Prises de courant pour 2xFLF incl. fil de masse équipement
UBD 100 115	vide
UBD 100 116	1xT13 blanc
UBD 100 117	2xT13 blanc
UBD 100 118	1xT13 blanc + 1xT13 noir
UBD 100 119	1x 3xT13 blanc
UBD 100 120	1x 3xT13/s blanc
UBD 100 145	2x 45x45 découpés, vide

UBD Unterflur-Bodendose

UBD Boîte de sol



**Immer dort wo sie
gebraucht wird**

**Toujours là où elle
est nécessaire**

Inhalt

Entscheidungsmatrix Unterflur-Bodendosen	3
Produktbeschreibung	4-7
Montageanleitung UBD 130, UBD 160 und UBD 210	8-9
UBD 130	10-11
UBD 160	12-13
UBD 160 small	14-15
UBD 210	16-17
UBD 210 small	18-19
Montageanleitung UBD 260 und UBD 320	20-21
UBD 260	22-25
UBD 320	26-29
Weitere innovative Produkte von e-in	30-31

Alle Rechte, auch die Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne schriftliche Einwilligung des Herausgebers ist es nicht gestattet, das Dokument oder Teile daraus in irgendeiner Form, mit Hilfe irgendeines Verfahrens, zu kopieren, zu vervielfältigen, zu verteilen oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu übertragen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie unter www.e-in.ch einsehen können.

Table des matières

Matrice de décision boîtes de sol	3
Description de produit	4-7
Instructions de montage UBD 130, UBD 160 et UBD 210	8-9
UBD 130	10-11
UBD 160	12-13
UBD 160 small	14-15
UBD 210	16-17
UBD 210 small	18-19
Instructions de montage UBD 260 et UBD 320	20-21
UBD 260	22-25
UBD 320	26-29
D'autres produits innovants d'e-in	30-31

Tous droits réservés, ceux de la traduction en d'autres langues compris. Sans l'accord écrit de l'éditeur, il est interdit de photocopier, reproduire ou de distribuer ce document ou certaines parties sous quelque forme ou avec quelque procédé que ce soit ou de le transmettre à l'aide de systèmes électroniques. Sous réserve de modifications techniques.

Nos conditions générales de vente consultables sur www.e-in.ch s'appliquent.

Entscheidungsmatrix

Eine Entscheidungsmatrix macht es leicht, die richtige Unterflur-Bodendose für jedes Projekt zu finden:

Matrice de décision

Une matrice de décision facilite le choix de la bonne boîte de sol pour chaque projet:

Entscheidungsmatrix Unterflur-Bodendose				Matrice de décision boîtes de sol				
Typ Bodendosen	Bodenbelag			Chrom- stahldeckel geschliffen	Vertiefung im Deckel (in mm)	Minimale Einbautiefe (in mm)	Anzahl FLF-Plätze	ab Seite
Typ boîte de sol	Revêtement de sol			Couvercle finition acier inoxydable	Évidement dans le couvercle (en mm)	Profondeur de montage mini- male (en mm)	Nombre emplacements FLF	Page
	Platten Dallés	Parkett Parquet	Teppich/Linoleum Tapis/linoléum					
UBD 130	•	•	•	•	15	118	3	10
UBD 160	•	•	•	•	15	118	4	12
UBD 160 small	•	•	•	•	15	80	2	14
UBD 210	•	•	•	•	15	110	6	16
UBD 210 small	•	•	•	•	15	82	5	18
UBD 260	•	•			15	72	6 / 10	22
UBD 260			•		5	62	6 / 10	24
UBD 320	•	•			15	72	8 / 14	26
UBD 320			•		5	62	8 / 14	28

Produktebeschreibung

Wo werden die Unterflur-Bodendosen eingesetzt

Unterflur-Bodendosen kommen hauptsächlich im Wohnungsbau, bei schalldämmenden Wänden (z.B. zwischen Nutzungseinheiten, gem. SIA 181), in Büros, Ausstellungsräumen, Restaurationsbetrieben und vielerorts mehr zur Anwendung. Immer dann, wenn keine Wände zur Verfügung stehen, oder frei im Raum stehende Einrichtungen einfach anzuschliessen sein sollten, ohne dass dabei am Boden Stolperfallen und unschöne Kabel herumliegen.

Im einfachsten Fall wird eine einzelne Unterflur-Bodendose an gewünschter Stelle vorgesehen oder in Kombination mit dem elunica Bodenkanal eingesetzt (siehe Bild 2).

Description de produit

Où sont utilisées les boîtes de sol

Les boîtes de sol sont principalement utilisées dans la construction d'habitation, en cas de murs avec isolation acoustique (p. ex. entre les unités d'habitation selon SIA 181), dans les bureaux, les salles d'exposition, les exploitations de restauration et de nombreux autres cas.

Elles sont utilisées dès qu'il n'y a pas de mur à disposition ou que des installations librement disposées dans l'espace doivent pouvoir se raccorder simplement sans laisser des obstacles ou de vilains câbles au sol.

Le plus simple est de prévoir une boîte de sol individuelle à l'emplacement souhaité ou de l'associer au canal de sol elunica (voir image 2).



Bild 1: Bodendose mit Parkettboden

Image 1: Boîte de sol avec parquet



Bild 2: Bodendose mit Parkettboden kombiniert mit elunica Bodenkanal

Image 2: Boîte de sol avec parquet associée au canal de sol elunica



Bild 3: Bodendose mit Plattenboden

Image 3: Boîte de sol avec sol dallé



Bild 4: Bodendose mit gegossenem Bodenbelag

Image 4: Boîte de sol avec revêtement de sol coulé

Varianten der Bodendosenauslässe

Variantes des sorties de boîtes de sol




Deckel mit Schnurauslass	Deckel mit Bürstenauslass	Deckel mit Schnurauslass und geschliffenem Chromstahl	Deckel mit Bürste und geschliffenem Chromstahl	Blinddeckel
Couvercle avec sortie de cordon	Couvercle avec sortie de cordon avec brosse	Couvercle avec sortie de cordon et acier inoxydable poncé	Couvercle avec brosse et acier inoxydable poncé	Faux couvercle

Ausführungsmöglichkeiten

UBD 130	A, B, C, D und E
UBD 160	A, B, C, D und E
UBD 210	A, B, C, D und E
UBD 260	A, B, und C
UBD 320	A, B, und C

Possibilités de variante


UBD 130	A, B, C, D et E
UBD 160	A, B, C, D et E
UBD 210	A, B, C, D et E
UBD 260	A, B, et C
UBD 320	A, B, et C




Ausschnitt mit 15mm Vertiefung im Deckel, mit Stellstreifen (mit Parkettboden)	Ausschnitt mit 15mm Vertiefung im Deckel, mit Stellstreifen (mit Plattenboden)	Ausschnitt mit 5mm Vertiefung im Deckel, empfohlen ohne Stellstreifen (mit Teppich oder Linoleum)
Découpe avec évidement de 15mm dans couvercle avec bande d'isolation (sur parquet)	Découpe avec évidement de 15mm dans couvercle avec bande d'isolation (sur sol dallé)	Découpe avec évidement de 5mm dans couvercle, recommandé sans bande d'isolation (sur moquette ou linoléum)

Schnurauslass

Der Schnurauslass besteht aus Chromstahl. Im offenen Zustand steht dieser auf dem Rahmen auf und ist somit absolut trittfest. Ein Abscheren der Kabel ist nicht möglich.




Schnurauslass geschlossen
Sortie de cordon fermée




Schnurauslass offen
Sortie de cordon ouverte

Sortie de cordon

La sortie de cordon est en acier inoxydable. Une fois ouverte, elle est en appui sur le cadre et ainsi complètement résistante au passage. Le câble ne peut être cisailé.




Bürstenauslass
Sortie brosse



Bürstenauslass mit Kabel
Sortie brosse avec câble


Kunststoff-Einbau-Box für UBD 100, UBD130, UBD 160 und UBD 210

- Leichte Kunststoff-Box inkl. Sagex-Klotz
- Vorgestanzte und leicht ausbrechbare Stellen für Rohrein-
führungen auf allen Seiten und von unten
- Einfache und zeitsparende Montage der Einbau-Box sowie
der Bodendose
- Durch vorbereitete Befestigungslöcher für die Nivellier-
schrauben ist **kein** zusätzliches Bohren mehr notwendig
- Möglichkeit von zusätzlicher Kabelreserven im unteren,
breiteren Kragenteil der Einbau-Box




Boîte d'encastrement plastique pour UBD 100, UBD 130, UBD 160 et UBD 210

- Boîte plastique légère avec bloc de polystyrène
- Emplacements prédécoupés et facilement amovibles pour
passages de tubes sur tous les côtés et le bas
- Montage facile et rapide de la boîte d'encastrement et de la
boîte de sol
- Grâce aux trous de fixation préparés pour les vis de niveau
pas de perçages supplémentaires nécessaires
- Possibilité de réserves de câble supplémentaires dans la par-
tie basse plus large du col de la boîte d'encastrement




Kunststoff-Einbau-Box für UBD 260 und UBD 320

- Leichte Kunststoff-Box inkl. Sagex-Klotz
- Markierungen für die Einführung der UFK-Kanälen je nach
Breite. Mit der Stichsäge nachschneiden und längs mit
scharfem Messer einritzen, danach abbrehen
- Für Rohrein-
führungen mittels Konusbohrer Loch bohren
- Leicht ausbrechbare Stellen für Rohrein-
führungen auf allen
Seiten
- Einfache und zeitsparende Montage der Einbau-Box sowie
der Bodendose
- Für die Montage der Bodendose ist ein zusätzliches Bohren
für die Befestigung der Nivellierschrauben notwendig
- Möglichkeit von zusätzlicher Kabelreserven im unteren,
breiteren Kragenteil der Einbau-Box



Boîte d'encastrement plastique pour UBD 260 et UBD 320

- Boîte plastique légère avec bloc de polystyrène
- Marquages pour l'introduction des canaux UFK selon la
largeur. Couper à l'aide de la scie sauteuse et entailler en
longueur avec un couteau tranchant, puis casser
- Percer les trous pour les passages des tubes avec une mèche
conique
- Emplacements facilement amovibles sur tous les côtés pour
les passages de tubes
- Montage facile et rapide de la boîte d'encastrement et de la
boîte de sol
- Pour monter la boîte de sol, il est nécessaire de percer
d'autres trous pour fixer les vis de niveau
- Possibilité de réserves de câble supplémentaires dans la par-
tie basse plus large du col de la boîte d'encastrement



Unterflur-Bodendose

Die Unterflur-Bodendosen und Steckdoseneinsätze sind aus Chromstahl. Die Bodendosen sind ausschliesslich für trocken oder feucht gepflegte Fussböden konzipiert (Schutzart IP20, IEC 60529).

Merkmale der Unterflur-Bodendose:

- Einfache und schnelle Montage (zeitsparend)
- Befestigungslöcher für die Montage der Bodendose bereits vorgesehen (inkl. mitgelieferten Schrauben, nur bei UBD 130 bis UBD 210)
- Bei einem höheren Bodenaufbau kann ein zusätzlicher Aufstockrahmen montiert werden
- Innenliegende Nivellierschrauben, welche jederzeit verstellbar sind
- Grosszügiger Verdrahtungsraum und Reservemöglichkeiten beim Anschliessen der elektrischen Anschlüsse im unteren Bereich der Bodendosen
- Durch das Montieren eines Vibrasyll-Trittschalls und eines Stellstreifens ist die Dose komplett entkoppelt

Boîte de sol


Les boîtes de sol et éléments de prise sont fabriqués en acier inoxydable. Les boîtes de sol sont exclusivement conçues pour les sols avec entretien sec ou humide (type de protection IP20, IEC 60529).

Caractéristiques de la boîte de sol:


- Montage facile et rapide (économie de temps)
- Trous de fixation prévus pour le montage de la boîte de sol (y compris vis fournies, uniquement pour UBD 130 à UBD 210)
- En cas de structure de sol plus élevée, il est possible d'installer un support en bois supplémentaire
- Vis de niveau à l'intérieur, réglables à tout moment
- Espace de câblage généreux et possibilités de réserve lors du raccordements des connexions électriques en partie basse des boîtes de sol
- Le montage d'une isolation acoustique en Vibrasyll et d'une bande d'isolation permet de découpler totalement la boîte




UBD 130




UBD 160




UBD 160 small




UBD 210




UBD 210 small




UBD 260, 15mm



UBD 260, 5mm



UBD 320, 15mm







UBD 320, 5mm

Info

Einen detaillierten Belastungsbericht finden Sie auf unserer Homepage www.e-in.ch

Info

Un rapport de charge détaillé est disponible sur notre site www.e-in.ch



- Einbau-Box mit den 4 vorbereiteten Bohrlöchern auf festen Untergrund (nicht zu empfehlen ist auf die Isolation) montieren
- Entsprechender Rohrdurchmesser für die seitlichen Rohreinführungen ausbrechen oder bohren und die Rohre hineinschieben
- Installationsrohre kurz vor dem Eintritt in die Einbau-Box gut auf dem Rohboden befestigen
- Evtl. Trittschall-Unterlage für Einbau-Box verwenden


Tipp:

- Bei Umbauarbeiten, wo der Unterlagsboden aufgespitzt wird, empfehlen wir den unteren Kragen der Einbau-Box abzuschneiden und diese umgekehrt zu montieren (der untere Kragenteil muss so nicht aufgespitzt werden)
- Markierungen für Bohrlöcherpositionen sind bereits vorgesehen


- Monter la boîte d'encastrement à l'aide des 4 trous prépercés sur un support dur (montage sur isolation non recommandé)
- Percer ou casser au Ø voulu les passages de tubes latéraux et mettre les tubes en place
- Bien fixer les tubes d'installation sur le sol brut juste avant leur entrée dans la boîte d'encastrement
- Utiliser éventuellement une protection contre les bruits de choc pour la boîte d'encastrement

Conseil:


- En cas de travaux de renovation où la chape doit être piquée, nous recommandons de couper le col inférieur de la boîte d'encastrement et de la monter à l'envers (ainsi il n'est pas nécessaire de piquer pour la partie basse du col)
- Les marquages pour les positions des perçages sont déjà prévus




- Bei Steinplatten, Parkett oder ähnlichen Bodenbelägen darf ein Stellstreifen von ca. 8mm verlegt werden
- Sur les dalles en pierres, le parquet ou des revêtements de sol semblables, on peut poser une bande d'isolation d'env. 8mm




- Bei einem gegossenen Fertigoden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem Bodenbelag **empfehlen wir** keinen Stellstreifen rund um die Einbau-Box zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenem Fertigoden ein zu breiter Silikonstreifen entstehen resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose instabil werden
- Pour un sol coulé fini, un tapis, un linoléum ou un revêtement de sol similaire, nous recommandons de ne pas poser de bandes de rives autour de la boîte de montage. Il pourrait en résulter une bande de silicone trop large pour les sols coulés finis ou une instabilité au niveau du bord de la boîte pour les tapis ou les linoléums.



- Evtl. Stellstreifen abschneiden
- Einbau-Box mit dem Messer bündig zum Unterlagsboden rundum abschneiden
- Couper éventuellement la bande d'isolation
- Couper la boîte d'encastrement à l'aide d'un couteau au ras de la chape



- Deckel wegnehmen und Sagex-Klotz aus der Aussparung entfernen
- Enlever le couvercle et retirer le bloc de polystyrène de la découpe




Wichtig:


- Bei einem gegossenen Fertigboden muss die Einbau-Box nochmals ca. 5-10mm unterhalb des Bodens abgeschnitten werden, damit eine saubere Kitfuge gemacht werden kann

Attention:


- Sur un sol coulé, la boîte d'encastrement doit encore être coupée à environ 5-10mm en dessous du niveau du sol pour obtenir un joint propre



- Bodendose in die Aussparung einlegen
- Die Füße der Nivellierschrauben mit den vormontierten Schrauben in der Einbaubox an den vorgesehenen Stellen anschrauben
- Positionner la boîte de sol dans la découpe
- Fixer la plaque des vis de niveau aux endroits prévus à l'aide des vis fournies



- Mit den Nivellierschrauben die Kanten der Bodendose auf die Höhe des Fertigbodens nivellieren
- À l'aide des vis de niveau, ajuster les bords de la boîte de sol au niveau du sol fini



- Bei Platten- oder Parkettbelag muss mindestens ein Spalt von 3-5mm für die Silikon-Fuge vorgesehen werden
- Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des Belages die Kante vom Bodendosen-Rahmen eingedrückt

Wichtig:

- Beim Eingießen des Deckels sind alle offenen Spalten abzukleben
- Sur sol dallé ou parquet, prévoir au moins un espace de 3-5mm pour le joint en silicone
- Si le couvercle de la boîte coince, c'est probablement parce que l'arête du cadre a été déformée lors de la pose du revêtement

Important:

- Si le couvercle est coulé, tous les orifices ouverts doivent être obturés



Erdung


Die Bodendosen müssen fachgerecht installiert und montiert werden. Alle metallisch leitenden Teile müssen miteinander verbunden und an einem Punkt zusammengeführt werden. Ein Erddraht ist beim Unterteil der Bodendose bereits vormontiert. Bei den Bodendosen, welche einen belegten Deckel mit geschliffenem Chromstahl haben, ist der Erddraht bereits am Deckel und Rahmen vormontiert.

Mise à la terre

Les boîtes de sol doivent être installées et montées dans les règles de l'art. Tous les éléments métalliques conducteurs doivent être reliés entre eux et être cheminés vers un point. Un fil de masse est déjà préinstallé sur le dessous de la boîte de sol. Sur les boîtes de sol avec un couvercle en acier inoxydable poncé, le fil de masse est déjà préinstallé sur le couvercle et le cadre.

Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl

- Minimaler Bodenaufbau ab 117mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Sendzimir Verzinkter Stahl)




Kunststoff-Einbau-Box, schwarz,
230/140 x 180/140mm

Boîte d'encastrement plastique, noir,
230/140 x 180/140mm

UBD 130 164

Höhe/hauteur 185mm



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm
Vertiefung und Schnurauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 15mm et sortie de cordon


UBD 130 125



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm
Vertiefung und Bürstenauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 15mm, sortie brosse

UBD 130 126



Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.

Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 070

Nivellierbar von/réglable à 117-152mm

UBD 001 095

Nivellierbar von/réglable à 128-177mm

UBD 001 120

Nivellierbar von/réglable à 153-202mm

Boîte de sol UBD 130 en acier inoxydable


- Structure de sol minimale à partir de 117mm (isolation + chape + revêtement)
- Avec vis de niveau à l'intérieur
- Cadre, couvercle avec sortie et éléments de prise en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)



Bodendose inkl. Blinddeckel mit 15mm
Vertiefung

Boîte de sol, faux couvercle avec évide-
ment de 15mm inclus


UBD 130 129



Bodendose inkl. belegtem Deckel aus
geschliffenem Chromstahl und
Schnurauslass

Boîte de sol, couvercle finition acier
inoxydable et sortie de cordon inclus


UBD 130 127



Bodendose inkl. belegtem Deckel aus
geschliffenem Chromstahl und Bürsten-
auslass

Boîte de sol, couvercle finition acier
inoxydable et sortie de brosse inclus

UBD 130 128



	Steckdoseneinsatz für 3 FLF, inkl. Erd- draht Éléments de prise pour 3 FLF, fil de masse inclus
	Bestückung/équipement
UBD 133 135	3 FLF leer/vide
UBD 133 136	1x T13 weiss/blanc
UBD 133 137	2x T13 weiss/blanc
UBD 133 138	1x T13 weiss und 1x T13 schwarz 1x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 133 139	1x 3xT13 weiss/blanc
UBD 133 140	1x 3xT13/s weiss/blanc




Optional


	Aufstock-Rahmen aus Holz (ab Bodenaufbau höher als 180mm, Spezialhöhen ab 255mm auf Anfrage) Support bois (à partir d'une structure de sol supérieure à 180mm, hauteurs spéciales à partir de 255mm sur demande)
UBD 130 161	Höhe/hauteur 50mm
UBD 130 162	Höhe/hauteur 80mm

	Vibrasyl-Trittschall-Unterlage 3mm, für Einbau-Box Support d'isolation acoustique en Vibrasyl de 3mm, pour boîte d'encastrement
UBD 001 002	Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.


Beispiele/exemples




3xT13 + 2xRJ45



3xT13 + TV




1xT13 + TV + 2xRJ45



1xT13 weiss + 1x T13 schwarz + 2xRJ45
1xT13 blanc + 1x T13 noir + 2xRJ45

■ Unterflur-Bodendose UBD 160 aus Chromstahl


- Minimaler Bodenaufbau ab 118mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Sendzimir Verzinkter Stahl)


	Kunststoff-Einbau-Box, schwarz, 310/170 x 260/170mm Boîte d'encastrement plastique, noir, 310/170 x 260/170mm
UBD 160 198	Höhe/hauteur 185mm

■ Boîte de sol UBD 160 en acier inoxydable


- Structure de sol minimale à partir de 118mm (isolation + chape + revêtement)
- Avec vis de niveau à l'intérieur
- Cadre, couvercle avec sortie et éléments de prise en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)


	Bodendose inkl. Blinddeckel mit 15mm Vertiefung Boîte de sol, faux couvercle avec évidement de 15mm inclus
UBD 160 159	


	Bodendose inkl. Deckel mit 15mm Vertiefung und Schnurauslass Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15mm et sortie de cordon
UBD 160 155	

	Bodendose inkl. belegtem Deckel aus geschliffenem Chromstahl und Schnurauslass Boîte de sol, couvercle finition acier inoxydable et sortie de cordon inclus
UBD 160 157	

	Bodendose inkl. Deckel mit 15mm Vertiefung und Bürstenauslass Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15mm, sortie brosse
UBD 160 156	

	Bodendose inkl. belegtem Deckel aus geschliffenem Chromstahl und Bürstenauslass Boîte de sol, couvercle finition acier inoxydable et sortie de brosse inclus
UBD 160 158	

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. Vis de niveau, ensemble de 4 pc.
UBD 001 070	Nivellierbar von/réglable à 117-156mm
UBD 001 095	Nivellierbar von/réglable à 128-181mm
UBD 001 120	Nivellierbar von/réglable à 153-206mm



	Steckdoseneinsatz für 4 FLF, inkl. Erd- draht
	Éléments de prise pour 4 FLF, fil de masse inclus
Bestückung/équipement	
UBD 160 165	4 FLF leer/vide
UBD 160 166	2x T13 weiss/blanc
UBD 160 167	1x T13 weiss und 1x T13 schwarz 1x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 160 175	3x 1 Stk. T13 weiss/blanc
UBD 160 171	4x T13 weiss/blanc
UBD 160 172	3x 1 Stk. T13 weiss und 1x T13 schwarz 3x 1 Stk. T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 160 169	1x 3xT13 weiss/blanc
UBD 160 168	1x 3xT13/s weiss/blanc
UBD 160 173	2x 3xT13 weiss/blanc
UBD 160 174	1x 3xT13 weiss und 1x 3xT13/s weiss 1x 3xT13 blanc et 1x 3xT13/s blanc



Optional

	Aufstock-Rahmen aus Holz (ab Bodenaufbau höher als 180mm, Spezialhöhen ab 255mm auf Anfrage)
	Support bois (à partir d'une structure de sol supérieure à 180mm, hauteurs spéciales à partir de 255mm sur demande)
UBD 160 196	Höhe/hauteur 50mm
UBD 160 197	Höhe/hauteur 80mm

	Vibrasyl-Trittschall-Unterlage 3mm, für Einbau-Box
	Support d'isolation acoustique en Vibrasyl de 3mm, pour boîte d'encastrement
UBD 001 002	Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.


Beispiele/exemples



3xT13 + 2xRJ45 + TV




3xT13 + 2x 2xRJ45



1x T13 weiss + 1x T13 schwarz
+ 2xRJ45 + TV
1x T13 blanc + 1x T13 noir
+ 2xRJ45

■ Unterflur-Bodendose UBD 160 small aus Chromstahl

- Minimaler Bodenaufbau ab 80mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Sendzimir Verzinkter Stahl)



Kunststoff-Einbau-Box, schwarz,
310/170 x 260/170mm

Boîte d'encastrement plastique, noir,
310/170 x 260/170mm

UBD 160 198

Höhe/hauteur 185mm

■ Boîte de sol UBD 160 small en acier inoxydable


- Structure de sol minimale à partir de 80mm (isolation + chape + revêtement)
- Avec vis de niveau à l'intérieur
- Cadre, couvercle avec sortie et éléments de prise en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)



Bodendose inkl. Blinddeckel mit 15mm
Vertiefung

Boîte de sol, faux couvercle avec évidement de 15mm inclus


UBD 165 159



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm
Vertiefung und Schnurauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15mm et sortie de cordon

UBD 165 155



Bodendose inkl. belegtem Deckel aus geschliffenem Chromstahl und Schnurauslass

Boîte de sol, couvercle finition acier inoxydable et sortie de cordon inclus


UBD 165 157



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm
Vertiefung und Bürstenauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15mm, sortie brosse

UBD 165 156



Bodendose inkl. belegtem Deckel aus geschliffenem Chromstahl und Bürstenauslass

Boîte de sol, couvercle finition acier inoxydable et sortie de brosse inclus

UBD 165 158



Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.

Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 045


Nivellierbar von/réglable à 79-101mm


UBD 001 070

Nivellierbar von/réglable à 97-126mm

UBD 001 095


Nivellierbar von/réglable à 125-148mm



	Steckdoseneinsatz für 2 FLF, inkl. Erd- draht Éléments de prise pour 2 FLF, fil de masse inclus
	Bestückung/équipement
UBD 165 175	2 FLF leer/vide
UBD 165 176	1x T13 weiss/blanc
UBD 165 177	2x T13 weiss/blanc
UBD 165 178	1x T13 weiss und 1x T13 schwarz 1x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 165 179	1x 4xT13 weiss/blanc
UBD 165 180	1x 4xT13/s weiss/blanc



Optional

 	Vibrasyl-Trittschall-Unterlage 3mm, für Einbau-Box Support d'isolation acoustique en Vibrasyl de 3mm, pour boîte d'encastrement
UBD 001 002	Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.


Beispiele/exemples



T13 + 2xRJ45



T13 + TV




4xT13



1x T13 weiss + 1x T13 schwarz
1x T13 blanc + 1x T13 noir

Unterflur-Bodendose UBD 210 aus Chromstahl

- Minimaler Bodenaufbau ab 110mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Sendzimir Verzinkter Stahl)



Kunststoff-Einbau-Box, schwarz,
310/220x 260/220mm

Boîte d'encastrement plastique, noir,
310/220x 260/220mm

UBD 210 250

Höhe/hauteur 185mm



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm
Vertiefung und Schnurauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 15mm et sortie de cordon


UBD 210 205



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm
Vertiefung und Bürstenauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 15mm, sortie brosse

UBD 210 206



Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.

Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 070

Nivellierbar von/réglable à 111-154mm

UBD 001 095

Nivellierbar von/réglable à 128-179mm

UBD 001 120

Nivellierbar von/réglable à 153-204mm

Boîte de sol UBD 210 en acier inoxydable


- Structure de sol minimale à partir de 110mm (isolation + chape + revêtement)
- Avec vis de niveau à l'intérieur
- Cadre, couvercle avec sortie et éléments de prise en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)



Bodendose inkl. Blinddeckel mit 15mm
Vertiefung

Boîte de sol, faux couvercle avec évide-
ment de 15mm inclus


UBD 210 209



Bodendose inkl. belegtem Deckel aus
geschliffenem Chromstahl und Schnur-
auslass

Boîte de sol, couvercle finition acier
inoxydable et sortie de cordon inclus


UBD 210 207



Bodendose inkl. belegtem Deckel aus
geschliffenem Chromstahl und Bürsten-
auslass

Boîte de sol, couvercle finition acier
inoxydable et sortie de brosse inclus

UBD 210 208



	Steckdoseneinsatz für 6 FLF, inkl. Erd- draht
	Éléments de prise pour 6 FLF, fil de masse inclus
Bestückung/équipement	
UBD 210 215	6 FLF leer/vide
UBD 210 227	2x T13 weiss/blanc
UBD 210 228	1x T13 weiss und 1x T13 schwarz 1x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 210 216	3x 1 Stk. T13 weiss/blanc
UBD 210 217	2x T13 weiss und 1x T13 schwarz 2x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 210 223	4x T13 weiss/blanc
UBD 210 224	3x 1 Stk. T13 weiss und 1x T13 schwarz 1x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 210 225	6x T13 weiss/blanc
UBD 210 226	5x T13 weiss und 1x T13 schwarz 5x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 210 220	1x 3xT13 weiss/blanc
UBD 210 218	1x 3xT13/s weiss/blanc
UBD 210 221	2x 3xT13 weiss/blanc
UBD 210 219	1x 3xT13 weiss und 1x 3xT13/s weiss 1x 3xT13 blanc et 1x 3xT13/s blanc
UBD 210 222	3x 3xT13 weiss/blanc



Optional

	Aufstock-Rahmen aus Holz (ab Bodenaufbau höher als 180mm, Spezialhöhen ab 255mm auf Anfrage)
	Support bois (à partir d'une structure de sol supérieure à 180mm, hauteurs spéciales à partir de 255mm sur demande)
UBD 160 196	Höhe/hauteur 50mm
UBD 160 197	Höhe/hauteur 80mm

	Vibrasyl-Trittschall-Unterlage 3mm, für Einbau-Box
	Support d'isolation acoustique en Vibrasyl de 3mm, pour boîte d'encastrement
UBD 001 002	Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.

Beispiele/exemples



3x 1 Stk. T13 weiss + 1x T13 schw.
+ 2xRJ45 + TV
3x T13 blanc + 1x T13 noir
+ 2xRJ45 + TV



3xT13 + 3x 2xRJ45 + Blind
3xT13 + 3x 2xRJ45 + faux




2x 3xT13 + 2x 2xRJ45



3xT13 + 2xRJ45 + TV
+ 2x Blind
3xT13 + 2xRJ45 + TV
+ 2x faux

■ Unterflur-Bodendose UBD 210 small aus Chromstahl


- Minimaler Bodenaufbau ab 82mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Sendzimir Verzinkter Stahl)


	Kunststoff-Einbau-Box, schwarz, 310/220 x 260/220mm Boîte d'encastrement plastique, noir, 310/220 x 260/220mm
UBD 210 250	Höhe/hauteur 185mm

■ Boîte de sol UBD 210 small en acier inoxydable


- Structure de sol minimale à partir de 82mm (isolation + chape + revêtement)
- Avec vis de niveau à l'intérieur
- Cadre, couvercle avec sortie et éléments de prise en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)

	Bodendose inkl. Blinddeckel mit 15mm Vertiefung Boîte de sol, faux couvercle avec évidement de 15mm inclus
UBD 215 209	


	Bodendose inkl. Deckel mit 15mm Vertiefung und Schnurauslass Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15mm et sortie de cordon
UBD 215 205	


	Bodendose inkl. belegtem Deckel aus geschliffenem Chromstahl und Schnurauslass Boîte de sol, couvercle finition acier inoxydable et sortie de cordon inclus
UBD 215 207	

	Bodendose inkl. Deckel mit 15mm Vertiefung und Bürstenauslass Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15mm, sortie brosse
UBD 215 206	

	Bodendose inkl. belegtem Deckel aus geschliffenem Chromstahl und Bürstenauslass Boîte de sol, couvercle finition acier inoxydable et sortie de brosse inclus
UBD 215 208	

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. Vis de niveau, ensemble de 4 pc.
UBD 001 045	Nivellierbar von/réglable à 77-102mm
UBD 001 070	Nivellierbar von/réglable à 100-127mm
UBD 001 095	Nivellierbar von/réglable à 125-152mm






Steckdoseneinsatz für 3+2 FLF, inkl. Erddraht


Éléments de prise pour 3+2 FLF, fil de masse inclus

Bestückung/équipement

UBD 215 225	3+2 FLF leer/vidé
UBD 215 226	1x T13 weiss/blanc
UBD 215 228	2x T13 weiss/blanc
UBD 215 227	1x T13 weiss und 1x T13 schwarz 1x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 215 230	3x 1 Stk. T13 weiss/blanc
UBD 215 229	2x T13 weiss und 1x T13 schwarz 2x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 215 231	1x 4xT13 weiss/blanc
UBD 215 232	1x 4xT13/s weiss/blanc



Optional




Vibrasyl-Trittschall-Unterlage 3mm, für Einbau-Box


Support d'isolation acoustique en Vibrasyl de 3mm, pour boîte d'encastrement

UBD 001 002	Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.
-------------	--------------------------------

Beispiele/exemples




3x 1 Stk. T13 + TV + 2xRJ45





2x T13 weiss + 1x T13 schwarz
+ 2xRJ45 + TV
2x T13 blanc + 1x T13 noir
+ 2xRJ45 + TV



4xT13 + 2xRJ45 + 2x Blind
4xT13 + 2xRJ45 + 2x faux



3x 1 Stk. T13 + 2x 2xRJ45




- Einbau-Box an den Ecken auf einen festen Untergrund (nicht zu empfehlen ist auf die Isolation) montieren
 - Entsprechender Rohrdurchmesser für die seitlichen Rohreinführungen mittels Konusbohrer ausbohren und die Rohre hineinschieben
 - Installationsrohre kurz vor dem Eintritt in die Einbau-Box gut auf dem Rohboden befestigen
- Tipp:**
- Bei Umbauarbeiten, wo der Unterlagsboden aufgespitzt wird, empfehlen wir den unteren Kragen der Einbau-Box abzuschneiden und diese umgekehrt zu montieren (der untere Kragenteil muss so nicht aufgespitzt werden)
 - Markierungen für Bohrlöcherpositionen sind bereits vorgesehen


- Monter la boîte d'encastrement sur un support dur (montage sur isolation non recommandé) le sol brut au niveau des angles
- Percer au Ø voulu les passages de tubes latéraux à l'aide d'une mèche conique et mettre les tubes en place
- Bien fixer les tubes d'installation sur le sol brut juste avant leur entrée dans la boîte d'encastrement

Conseil:


- En cas de travaux de renovation où la chape doit être piquée, nous recommandons de couper le col inférieur de la boîte d'encastrement et de la monter à l'envers (ainsi il n'est pas nécessaire de piquer pour la partie basse du col)
- Les marquages pour les positions des perçages sont déjà prévus




- Bei Steinplatten, Parkett oder ähnlichen Bodenbelägen darf ein Stellstreifen von ca. 8mm verlegt werden
- Sur des dalles en pierres, du parquet ou des revêtements de sol semblables, on peut poser une bande d'isolation d'env. 8mm



- Bei einem gegossenen Fertigoden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem Bodenbelag **empfehlen wir** keinen Stellstreifen rund um die Einbau-Box zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenem Fertigoden ein zu breiter Silikonstreifen entstehen resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose instabil werden.
- Pour un sol coulé fini, un tapis, un linoléum ou un revêtement de sol similaire, nous recommandons de ne pas poser de bandes de rives autour de la boîte de montage. Il pourrait en résulter une bande de silicone trop large pour les sols coulés finis ou une instabilité au niveau du bord de la boîte pour les tapis ou les linoléums.



- Evtl. Stellstreifen abschneiden
- Einbau-Box mit dem Messer bündig zum Unterlagsboden rundum abschneiden
- Couper éventuellement la bande d'isolation
- Couper la boîte d'encastrement à l'aide d'un couteau au ras de la chape



- Deckel wegnehmen und Sagex-Klotz aus der Aussparung entfernen



- Enlever le couvercle et retirer le bloc de polystyrène de la découpe

Wichtig:

- Bei einem gegossenen Fertigboden muss die Einbau-Box nochmals ca. 5-10mm unterhalb des Bodens abgeschnitten werden, damit eine saubere Kitfuge gemacht werden kann



Attention:

- Sur un sol coulé, la boîte d'encastrement doit encore être coupée à environ 5-10mm en dessous du niveau du sol pour obtenir un joint propre




- Bodendose in die Aussparung einlegen
- Für die Befestigungsplatten der Nivellierschrauben je ein Loch in den Rohboden bohren und befestigen
- Evtl. Trittschall-Unterlage für Nivellierfüsse verwenden

- Positionner la boîte de sol dans la découpe
- Percer un trou pour chaque plaque des vis de niveau dans le sol brut et les fixer
- Utiliser éventuellement un support d'isolation acoustique pour les plaques des vis de niveau



- Mit den Nivellierschrauben die Kanten der Bodendose auf die Höhe des Fertigbodens nivellieren

- À l'aide des vis de niveau, ajuster les bords de la boîte de sol au niveau du sol fini



- Bei Platten- oder Parkettbelag muss mindestens ein Spalt von 3-5mm für die Silikon-Fuge vorgesehen werden
- Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des Belages die Kante vom Bodendosen-Rahmen eingedrückt

Wichtig:

- Beim Eingießen des Deckels sind alle offenen Spalten abzukleben

- Sur sol dallé ou parquet, prévoir au moins un espace de 3-5mm pour le joint en silicone
- Si le couvercle de la boîte coince, c'est probablement parce que l'arête du cadre a été déformée lors de la pose du revêtement

Important:

- Si le couvercle est coulé, tous les orifices ouverts doivent être obturés



Erdung


Die Bodendosen müssen fachgerecht installiert und montiert werden. Alle metallisch leitenden Teile müssen miteinander verbunden und an einem Punkt zusammengeführt werden. Ein Erddraht ist beim Unterteil der Bodendose bereits vormontiert.

Mise à la terre

Les boîtes de sol doivent être installées et montées dans les règles de l'art. Tous les éléments métalliques conducteurs doivent être reliés entre eux et être cheminés vers un point. Un fil de masse est déjà préinstallé sur le dessous de la boîte de sol.

Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl

- Minimaler Bodenaufbau ab 72mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Sendzimir Verzinkter Stahl)



Kunststoff-Einbau-Box, schwarz,
420/270 x 420/270mm


Boîte d'encastrement plastique, noir,
420/270 x 420/270mm

UBD 260 283

Höhe/hauteur 150mm

UBD 260 284

Höhe/hauteur 192mm



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm
Vertiefung und 1 Schnurauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 15mm et 1 sortie de
cordon

UBD 260 255




Bodendose inkl. Deckel mit 15mm
Vertiefung und 1 Bürstenauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 15mm, 1 sortie brosse

UBD 260 256

Boîte de sol UBD 260 en acier inoxydable


- Structure de sol minimale à partir de 72mm (isolation + chape + revêtement)
- Avec vis de niveau à l'intérieur
- Cadre, sortie et éléments de prise en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)



Bodendose inkl. Blinddeckel mit 15mm
Vertiefung

Boîte de sol, faux couvercle avec évide-
ment de 15mm inclus


UBD 260 259



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm
Vertiefung und 2 Schnurauslässe

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 15mm et 2 sorties de
cordon

UBD 260 257



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm
Vertiefung und 2 Bürstenauslässe

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 15mm, 2 sorties brosse

UBD 260 258



Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.

Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 045

Nivellierbar von/réglable à 72-98mm

UBD 001 070

Nivellierbar von/réglable à 95-123mm

UBD 001 095


Nivellierbar von/réglable à 120-148mm

UBD 001 120

Nivellierbar von/réglable à 145-173mm

UBD 001 145

Nivellierbar von/réglable à 170-198mm



	Steckdoseneinsatz für 2x3 FLF, inkl. Erd- draht (für Bodenhöhe ab 72mm)
	Éléments prise pour 2x3 FLF, fil de mas- se incl. (hauteur sol à partir de 72mm)
Bestückung/équipement	
UBD 260 265	2x3 FLF leer/vide
UBD 261 267	3x 1. Stk. T13 weiss/blanc
UBD 261 268	2x T13 weiss und 1x T13 schwarz 2x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 261 269	1x 4xT13 weiss/blanc
UBD 261 270	1x 4xT13 weiss und 1x T13 schwarz 1x 4xT13 blanc et 1x T13 noir




	Steckdoseneinsatz mit 2x5 FLF, inkl. Erddraht (für Bodenhöhe ab 98mm)
	Éléments prise pour 2x5 FLF, fil de mas- se incl. (hauteur sol à partir de 98mm)
Bestückung/équipement	
UBD 260 266	2x5 FLF leer/vide
UBD 261 271	5x T13 weiss/blanc
UBD 261 272	4x T13 weiss und 1x T13 schwarz 4x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 261 273	1x 3xT13 weiss/blanc
UBD 261 274	1x 3xT13/s weiss/blanc
UBD 261 275	2x 3xT13 weiss/blanc
UBD 261 276	1x 3xT13 weiss und 1x 3xT13/s weiss 1x 3xT13 blanc et 1x 3xT13/s blanc

Optional


	Aufstock-Rahmen aus Holz (ab Bodenaufbau höher als 190mm, Spezialhöhen ab 270mm auf Anfrage)
	Support bois (à partir d'une structure de sol supérieu- re à 190mm, hauteurs spéciales à partir de 270mm sur demande)
UBD 260 281	Höhe/hauteur 50mm
UBD 260 282	Höhe/hauteur 80mm

	Vibrasyl-Trittschall-Unterlage 3mm, für Nivellierschrauben
	Support d'isolation acoustique en Vib- rasyll de 3mm, pour vis de niveau
UBD 001 001	Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.

Beispiele/exemples




3x 1 Stk. T13 + 3x 2xRJ45



5x T13 + 5x 2xRJ45

Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl

- Minimaler Bodenaufbau ab 62mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Sendzimir Verzinkter Stahl)



Kunststoff-Einbau-Box, schwarz,
420/270 x 420/270mm


Boîte d'encastrement plastique, noir,
420/270 x 420/270mm

UBD 260 283

Höhe/hauteur 150mm

UBD 260 284


Höhe/hauteur 192mm



Bodendose inkl. Deckel mit 5mm
Vertiefung und 1 Schnurauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 5mm et 1 sortie de
cordon

UBD 262 255



Bodendose inkl. Deckel mit 5mm
Vertiefung und 1 Bürstenauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 5mm, 1 sortie brosse

UBD 262 256



Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.

Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 045

Nivellierbar von/réglable à 62-98mm

UBD 001 070

Nivellierbar von/réglable à 85-113mm

UBD 001 095

Nivellierbar von/réglable à 110-138mm

UBD 001 120


Nivellierbar von/réglable à 135-163mm

UBD 001 145

Nivellierbar von/réglable à 160-188mm

Boîte de sol UBD 260 en acier inoxydable


- Structure de sol minimale à partir de 62mm (isolation + chape + revêtement)
- Avec vis de niveau à l'intérieur
- Cadre, sortie et éléments de prise en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)



Bodendose inkl. Blinddeckel mit 5mm
Vertiefung

Boîte de sol, faux couvercle avec évide-
ment de 5mm inclus


UBD 262 259



Bodendose inkl. Deckel mit 5mm
Vertiefung und 2 Schnurauslässen

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 5mm et 2 sorties de
cordon


UBD 262 257



Bodendose inkl. Deckel mit 5mm
Vertiefung und 2 Bürstenauslässen

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 5mm, 2 sorties brosse

UBD 262 258



	Steckdoseneinsatz für 2x3 FLF, inkl. Erd- draht (für Bodenhöhe ab 62mm)
	Éléments prise pour 2x3 FLF, fil de mas- se incl. (hauteur sol à partir de 62mm)
Bestückung/équipement	
UBD 260 265	2x3 FLF leer/vide
UBD 261 267	3x 1 Stk. T13 weiss/blanc
UBD 261 268	2x T13 weiss und 1x T13 schwarz 2x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 261 269	1x 4xT13 weiss/blanc
UBD 261 270	1x 4xT13 weiss und 1x T13 schwarz 1x 4xT13 blanc et 1x T13 noir





	Steckdoseneinsatz mit 2x5 FLF, inkl. Erddraht (für Bodenhöhe ab 88mm)
	Éléments prise pour 2x5 FLF, fil de mas- se incl. (hauteur sol à partir de 88mm)
Bestückung/équipement	
UBD 260 266	2x5 FLF leer/vide
UBD 261 271	5x T13 weiss/blanc
UBD 261 272	4x T13 weiss und 1x T13 schwarz 4x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 261 273	1x 3xT13 weiss/blanc
UBD 261 274	1x 3xT13/s weiss/blanc
UBD 261 275	2x 3xT13 weiss/blanc
UBD 261 276	1x 3xT13 weiss und 1x 3xT13/s weiss 1x 3xT13 blanc et 1x 3xT13/s blanc

Optional

	Aufstock-Rahmen aus Holz (ab Bodenaufbau höher als 180mm, Spezialhöhen ab 260mm auf Anfrage)
	Support bois (à partir d'une structure de sol supérieu- re à 180mm, hauteurs spéciales à partir de 260mm sur demande)
UBD 260 281	Höhe/hauteur 50mm
UBD 260 282	Höhe/hauteur 80mm

	Vibrasyl-Trittschall-Unterlage 3mm, für Nivellierschrauben
	Support d'isolation acoustique en Vib- rasyll de 3mm, pour vis de niveau
UBD 001 001	Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.

Beispiele/exemples




3x 1 Stk. T13 + 3x 2xRJ45

5x T13 + 5x 2xRJ45

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl

- Minimaler Bodenaufbau ab 72mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Sendzimir Verzinkter Stahl)



Kunststoff-Einbau-Box, schwarz, 508/330 x 508/330mm


Boîte d'encastrement plastique, noir, 508/330 x 508/330mm

UBD 320 356

Höhe/hauteur 150mm

UBD 320 357


Höhe/hauteur 192mm



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm Vertiefung und 1 Schnurauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15mm et 1 sortie de cordon


UBD 320 315



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15mm, 1 sortie brosse

UBD 320 316



Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.

Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 045

Nivellierbar von/réglable à 72-98mm

UBD 001 070

Nivellierbar von/réglable à 95-123mm

UBD 001 095

Nivellierbar von/réglable à 120-148mm

UBD 001 120


Nivellierbar von/réglable à 145-173mm

UBD 001 145

Nivellierbar von/réglable à 170-198mm

Boîte de sol UBD 320 en acier inoxydable


- Structure de sol minimale à partir de 72mm (isolation + chape + revêtement)
- Avec vis de niveau à l'intérieur
- Cadre, sortie et éléments de prise en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)



Bodendose inkl. Blinddeckel mit 15mm Vertiefung

Boîte de sol, faux couvercle avec évidement de 15mm inclus


UBD 320 319



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm Vertiefung und 2 Schnurauslässe

Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15mm et 2 sorties de cordon


UBD 320 317



Bodendose inkl. Deckel mit 15mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässe

Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15mm, 2 sorties brosse



UBD 320 318




	Steckdoseneinsatz für 2x4 FLF, inkl. Erd- draht (für Bodenhöhe ab 72mm)
	Éléments prise pour 2x4 FLF, fil de mas- se incl. (hauteur sol à partir de 72mm)
	Bestückung/équipement
	UBD 320 325 2x4 FLF leer/vide
	UBD 321 326 4x T13 weiss/blanc
	UBD 321 327 3x 1 Stk. T13 weiss und 1x T13 schwarz 3x 1 pc. T13 blanc et 1x T13 noir
	UBD 321 328 2x 4xT13 weiss/blanc





	Steckdoseneinsatz mit 2x7 FLF, inkl. Erddraht (für Bodenhöhe ab 98mm)
	Éléments prise pour 2x7 FLF, fil de mas- se incl. (hauteur sol à partir de 98mm)
	Bestückung/équipement
	UBD 320 326 2x7 FLF leer/vide
	UBD 321 330 7x T13 weiss/blanc
	UBD 321 331 6x T13 weiss und 1x T13 schwarz 6x T13 blanc et 1x T13 noir
	UBD 321 332 1x 3xT13 weiss/blanc
	UBD 321 333 1x 3xT13/s weiss/blanc
	UBD 321 334 2x 3xT13 weiss/blanc
	UBD 321 335 1x 3xT13 weiss und 1x 3xT13/s weiss 1x 3xT13 blanc et 1x 3xT13/s blanc
	UBD 321 336 3x 3xT13 weiss/blanc

Optional

	Aufstock-Rahmen aus Holz (ab Bodenaufbau höher als 190mm, Spezialhöhen ab 270mm auf Anfrage)
	Support bois (à partir d'une structure de sol supérieu- re à 190mm, hauteurs spéciales à partir de 270mm sur demande)
	UBD 320 351 Höhe/hauteur 50mm
	UBD 320 352 Höhe/hauteur 80mm

	Vibrasyl-Trittschall-Unterlage 3mm, für Nivellierschrauben
	Support d'isolation acoustique en Vib- rasyl de 3mm, pour vis de niveau
	UBD 001 001 Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.

Beispiele/exemples




4x T13 + 4x 2xRJ45

7x T13 + 7x 2xRJ45

Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl

- Minimaler Bodenaufbau ab 62mm (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil und Nivellierschrauben aus SVZ (Sendzimir Verzinkter Stahl)



Kunststoff-Einbau-Box, schwarz,
508/330 x 508/330mm


Boîte d'encastrement plastique, noir,
508/330 x 508/330mm

UBD 320 356

Höhe/hauteur 150mm

UBD 320 357


Höhe/hauteur 192mm



Bodendose inkl. Deckel mit 5mm
Vertiefung und 1 Schnurauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 5mm et 1 sortie de
cordon

UBD 322 315



Bodendose inkl. Deckel mit 5mm
Vertiefung und 1 Bürstenauslass

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 5mm, 1 sortie brosse

UBD 322 316



Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.

Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 045

Nivellierbar von/réglable à 62-98mm

UBD 001 070

Nivellierbar von/réglable à 85-113mm

UBD 001 095

Nivellierbar von/réglable à 110-138mm

UBD 001 120


Nivellierbar von/réglable à 135-163mm

UBD 001 145

Nivellierbar von/réglable à 160-188mm

Boîte de sol UBD 320 en acier inoxydable


- Structure de sol minimale à partir de 62mm (isolation + chape + revêtement)
- Avec vis de niveau à l'intérieur
- Cadre, sortie et éléments de prise en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)



Bodendose inkl. Blinddeckel mit 5mm
Vertiefung

Boîte de sol, faux couvercle avec évide-
ment de 5mm inclus


UBD 322 319



Bodendose inkl. Deckel mit 5mm
Vertiefung und 2 Schnurauslässen

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 5mm et 2 sorties de
cordon


UBD 322 317




Bodendose inkl. Deckel mit 5mm
Vertiefung und 2 Bürstenauslässen

Boîte de sol, couvercle inclus avec
évidement de 5mm, 2 sorties brosse


UBD 322 318




	Steckdoseneinsatz für 2x4 FLF, inkl. Erd- draht (für Bodenhöhe ab 62mm)
	Éléments prise pour 2x4 FLF, fil de mas- se incl. (hauteur sol à partir de 62mm)
Bestückung/équipement	
UBD 320 325	2x4 FLF leer/vide
UBD 321 326	4x T13 weiss/blanc
UBD 321 327	3x 1 Stk. T13 weiss und 1x T13 schwarz 3x 1 pc. T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 321 328	2x 4xT13 weiss/blanc


	Steckdoseneinsatz mit 2x7 FLF, inkl. Erddraht (für Bodenhöhe ab 88mm)
	Éléments prise pour 2x7 FLF, fil de mas- se incl. (hauteur sol à partir de 88mm)
Bestückung/équipement	
UBD 320 326	2x7 FLF leer/vide
UBD 321 330	7x T13 weiss/blanc
UBD 321 331	6x T13 weiss und 1x T13 schwarz 6x T13 blanc et 1x T13 noir
UBD 321 332	1x 3xT13 weiss/blanc
UBD 321 333	1x 3xT13/s weiss/blanc
UBD 321 334	2x 3xT13 weiss/blanc
UBD 321 335	1x 3xT13 weiss und 1x 3xT13/s weiss 1x 3xT13 blanc et 1x 3xT13/s blanc
UBD 321 336	3x 3xT13 weiss/blanc

Optional

	Aufstock-Rahmen aus Holz (ab Bodenaufbau höher als 180mm, Spezialhöhen ab 260mm auf Anfrage)
	Support bois (à partir d'une structure de sol supérieu- re à 180mm, hauteurs spéciales à partir de 260mm sur demande)
UBD 320 351	Höhe/hauteur 50mm
UBD 320 352	Höhe/hauteur 80mm

	Vibrasyl-Trittschall-Unterlage 3mm, für Nivellierschrauben
	Support d'isolation acoustique en Vib- rasyll de 3mm, pour vis de niveau
UBD 001 001	Set à 4 Stk./ensemble de 4 pc.


Beispiele/exemples



4x T13 + 4x 2xRJ45


7x T13 + 7x 2xRJ45

· Canal de sol noyé UFK





⌘ Avantages

- ⌘ Montage simple et rapide sans travail assidu
- ⌘ Système variable de canal de sol noyé en dimensions diverses
- ⌘ Tuyau profilé alu stable
- ⌘ Seulement 800 – 900 gr/m





- ⌘ Pose facile des profilés aluminium.
- ⌘ Poser les brides de fixation sur le point de branchement et monter des deux côtés sur le sol brut.
- ⌘ Aux boîtiers au sol ainsi qu'aux boîtiers de tirage, monter une bride de fixation avant et après les boîtiers encastrés, ensuite mettre à chaque mètre une bride supplémentaire.
- ⌘ Fixer les boîtiers encastrés aux coins.
- ⌘ Pour fixer le boîtier de montage on recommande une vis à rondelle.



- ⌘ Les parcours canaux et boîtiers encastrés permettent un cheminement dissimulé
- ⌘ Accès permanent aux réseaux d'électricité, de données et de télécommunication
- ⌘ Techniques de montage minimales (sol brut jusqu'à la lisière supérieure du revêtement du sol): hauteur d'env. 6.2 cm pour moquette et linoléum, env. 7.2 cm pour parquet et sol dallé

· Champ d'application


- Idéal pour équiper de grandes surfaces de bureaux et d'administrations
- Locaux d'expositions et à usage commercial
- Construction de logements



· Résistance à la pression




: Instructions de montage pour canaux encastrés




Marquer au sol les voies prévues pour les canaux ainsi que les endroits prévus pour les boîtiers de tirage et les boîtiers d'appareillage, p.ex. au moyen d'une corde de marquage. Pour les boîtiers d'appareillage, nous vous conseillons de prendre les bords extérieurs comme ligne de repère, afin que tous les boîtiers soient bien alignés.



Les boîtiers encastrés seront alignés et fixés sur les lignes et les points de croisement. Ensuite, on pourra calculer les longueurs de canaux nécessaires.



Pour le découpage, nous vous recommandons de scier la hauteur avec une scie sauteuse; pour la largeur, il faudra fendiller le long du conduit au moyen d'un couteau à tapis. Ensuite, il vous sera possible de faire la découpe appropriée.




A présent, il est possible de calculer les différentes longueurs du canal. Les profilés en aluminium peuvent être étalés sur le sol.


⌚ Instructions de montage pour canaux encastrés




Avec des brides de fixation, les canaux seront fixés en sous-sol.




Die Briden werden am Anfang und am Schluss einer Länge gesetzt, sowie über den Stossstellen. Je nach Gegebenheit vom Untergrund (welliger Boden) empfehlen wir noch in der Mitte zwischen den Stossstellen eine Befestigungsbride zu setzen.



Au bout du canal de sol noyé on mettra un embout de fermeture qui servira également de bride de fixation.




Pour assurer l'accès au câble d'amorce mural, les câbles seront pourvus d'un coude progressif vertical.



Voilà le canal encastré complètement posé. La mise des câbles et des conduites pourra être effectuée après la pose de la chape. Il faut émettre des réserves pour toute installation ultérieure (voir tableau taux de remplissage [auf Seite au page??? 7](#)).


· Montage Boîtier encastré




le boîtier encastré **für den** cancaux encastrés **bearbeiten** et sur un sol brut monter.




Veiller à un alignement exact.
Die Alu-Profile max. 5 mm in die Einbau-Box einführen.



Pour un sol parquet ou un carrelage, nous conseillons une bande d'isolation de 8 mm d'épaisseur entre le boîtier encastré et le revêtement du sol.



Pour un sol coulé préfabriqué, pour de la moquette ou du linoléum, **oder ähnlichem Bodenbelag** nous **conseillons keinen** une bande d'isolation **rund um die** Boîtier encastré **zu verlegen**. **Allenfalls würde beim** un sol coulé préfabriqué **ein zu breiter Silikonstreifen entstehen resp. beim** moquette ou linoléum **der Rand zur Dose instabil werden**.



Avec un couteau à tapis, il est très facile d'enlever la bande d'arrêt après la pose du revêtement de sol.



Après la pose de la chape, voir du sol préfabriqué, le couvercle du boîtier encastré sera découpé tout autour en affleurement par rapport au sol à l'aide d'un couteau à tapis. Le bloc Sagemex qui s'y trouve pourra être enlevé.



Pour un sol coulé préfabriqué, il est souhaitable de couper 5 mm supplémentaires du bord intérieur du boîtier encastré afin de pouvoir terminer par un masticage propre et net.

⚡ Taux de remplissage



Vous trouverez ci-après un aperçu quant au nombre de câbles qui conviennent et quel diamètre convient à quelle largeur de goulotte. Veillez toujours à un taux de remplissage de 50% (important: réserve prévue, parce que les câbles ne sont jamais parallèles).

⚡ largeur canal 75 mm

ø câble en mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
hauteur canal 30 mm	40	28	21	16	13	10	8	7	6	5	5	3	3	3
hauteur canal 40 mm	55	38	28	21	17	14	11	10	8	7	6	6	5	5
hauteur canal 50 mm	70	49	35	28	21	18	15	12	10	9	8	6	6	5

⚡ Kanalbreite 150 mm

ø câble en mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
hauteur canal 30 mm	80	56	42	32	26	20	16	14	12	10	10	6	6	6
hauteur canal 40 mm	110	76	56	42	34	28	22	20	16	14	12	12	10	10
hauteur canal 50 mm	140	98	70	56	42	36	30	24	20	18	16	12	12	10

⚡ largeur canal 225 mm

ø câble en mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
hauteur canal 30 mm	120	84	63	48	39	30	24	21	18	15	15	9	9	9
hauteur canal 40 mm	165	114	84	63	51	42	33	30	24	21	18	18	15	15
hauteur canal 50 mm	210	147	105	84	63	54	45	36	30	27	24	18	18	15

⚡ largeur canal 300 mm

ø câble en mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
hauteur canal 30 mm	160	112	84	64	52	40	32	28	24	20	20	12	12	12
hauteur canal 40 mm	220	152	112	84	68	56	44	40	32	28	24	24	20	20
hauteur canal 50 mm	280	196	140	112	84	72	60	48	40	36	32	24	24	20

⚡ largeur canal 375 mm

ø câble en mm	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
hauteur canal 30 mm	200	140	105	80	65	50	40	35	30	25	25	15	15	15
hauteur canal 40 mm	275	190	140	105	85	70	55	50	40	35	30	30	25	25
hauteur canal 50 mm	350	245	175	140	105	90	75	60	50	45	40	30	30	25

∴ UFK 30



UFK 150 030 ∴ Canal de sol noyé 2 goulottes, 150 × 30 mm, aluminium

UFK 225 030 ∴ Canal de sol noyé 3 goulottes, 225 × 30 mm, aluminium

UFK 300 030 ∴ Canal de sol noyé 4 goulottes, 300 × 30 mm, aluminium

UFK 375 030* ∴ Canal de sol noyé 5 goulottes, 375 × 30 mm, Aluminium

* nur mit Kunststoff-Boîtier encastré UBD 320 möglich



UFK 150 031 ∴ Bride de fixation 2 goulottes, 150 × 30 mm, SVZ

UFK 225 031 ∴ Bride de fixation 3 goulottes, 225 × 30 mm, SVZ

UFK 300 031 ∴ Bride de fixation 4 goulottes, 300 × 30 mm, SVZ

UFK 375 031 ∴ Bride de fixation 5 goulottes, 375 × 30 mm, SVZ



UFK 150 032 ∴ Coude progressif vertical 2 goulottes, 150 × 30 mm, aluminium

UFK 225 032 ∴ Coude progressif vertical 3 goulottes, 225 × 30 mm, aluminium

UFK 300 032 ∴ Coude progressif vertical 4 goulottes, 300 × 30 mm, aluminium

UFK 375 032 ∴ Coude progressif vertical 5 goulottes, 375 × 30 mm, aluminium




UFK 150 033 ∴ Embout 2 goulottes, 150 × 30 mm, SVZ

UFK 225 033 ∴ Embout 3 goulottes, 225 × 30 mm, SVZ


UFK 300 033 ∴ Embout 4 goulottes, 300 × 30 mm, SVZ

UFK 375 033 ∴ Embout 5 goulottes, 375 × 30 mm, SVZ


UFK 150 030




UFK 300 030



UFK 225 030



UFK 375 030



∴ UFK 40



UFK 150 040 ∴ Canal de sol noyé 2 goulottes, 150 × 40 mm, Aluminium

UFK 225 040 ∴ Canal de sol noyé 3 goulottes, 225 × 40 mm, Aluminium

UFK 300 040 ∴ Canal de sol noyé 4 goulottes, 300 × 40 mm, Aluminium

UFK 375 040* ∴ Canal de sol noyé 5 goulottes, 375 × 40 mm, Aluminium

* nur mit Kunststoff-Boîtier encastré **UBD 320 möglich**



UFK 150 041 ∴ Bride de fixation 2 goulottes, 150 × 40 mm, SVZ

UFK 225 041 ∴ Bride de fixation 3 goulottes, 225 × 40 mm, SVZ

UFK 300 041 ∴ Bride de fixation 4 goulottes, 300 × 40 mm, SVZ

UFK 375 041 ∴ Bride de fixation 5 goulottes, 375 × 40 mm, SVZ



UFK 150 042 ∴ Coude progressif vertical 2 goulottes, 150 × 40 mm, aluminium

UFK 225 042 ∴ Coude progressif vertical 3 goulottes, 225 × 40 mm, aluminium

UFK 300 042 ∴ Coude progressif vertical 4 goulottes, 300 × 40 mm, aluminium

UFK 375 042 ∴ Coude progressif vertical 5 goulottes, 375 × 40 mm, aluminium




UFK 150 043 ∴ Embout 2 goulottes, 150 × 40 mm, SVZ

UFK 225 043 ∴ Embout 3 goulottes, 225 × 40 mm, SVZ


UFK 300 043 ∴ Embout 4 goulottes, 300 × 40 mm, SVZ

UFK 375 043 ∴ Embout 5 goulottes, 375 × 40 mm, SVZ


UFK 150 040




UFK 300 040



UFK 225 040



UFK 375 040





U FK 150 050 : Canal de sol noyé 2 goulottes, 150 × 50 mm, aluminium

U FK 225 050 : Canal de sol noyé 3 goulottes, 225 × 50 mm, aluminium

U FK 300 050 : Canal de sol noyé 4 goulottes, 300 × 50 mm, aluminium

U FK 375 050* : Canal de sol noyé 5 goulottes, 375 × 50 mm, aluminium

* nur mit Kunststoff-Boîtier encastré UBD 320 möglich




U FK 150 051 : Bride de fixation 2 goulottes, 150 × 50 mm, SVZ

U FK 225 051 : Bride de fixation 3 goulottes, 225 × 50 mm, SVZ

U FK 300 051 : Bride de fixation 4 goulottes, 300 × 50 mm, SVZ

U FK 375 051 : Bride de fixation 5 goulottes, 375 × 50 mm, SVZ



U FK 150 052 : Coude progressif vertical 2 goulottes, 150 × 50 mm, aluminium

U FK 225 052 : Coude progressif vertical 3 goulottes, 225 × 50 mm, aluminium

U FK 300 052 : Coude progressif vertical 4 goulottes, 300 × 50 mm, aluminium

U FK 375 052 : Coude progressif vertical 5 goulottes, 375 × 50 mm, aluminium




U FK 150 053 : Embout 2 goulottes, 150 × 50 mm, SVZ

U FK 225 053 : Embout 3 goulottes, 225 × 50 mm, SVZ


U FK 300 053 : Embout 4 goulottes, 300 × 50 mm, SVZ

U FK 375 053 : Embout 5 goulottes, 375 × 50 mm, SVZ


U FK 150 050




U FK 300 050



U FK 225 050





U FK 375 050





∴ UBD 260 mit 15 mm Vertiefung


- ∴ Pour canal UFK 2 – 4 goulottes
- ∴ Structure de sol minimale à partir de 72 mm (siehe technische Zeichnung Seite 19)
- ∴ Avec des vis de nivellement à l'intérieur
- ∴ Cadre, sortie und Éléments de prises en acier inoxydable
- ∴ Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)


	Boîte d'encastrement plastique, noir, 420/270 x 420/270 mm (Bei UFK nur bis Breite 300 möglich)
UBD 260 283	hauteur 150 mm pour UFK 30 und 40
UBD 260 284	hauteur 192 mm pour UFK 40 und 50


	Boîte de sol, faux couvercle avec évidement de 15 mm inclus
UBD 260 259	


	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm et 1 sortie de cordon
UBD 260 255	

	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm et 2 sorties de cordon
UBD 260 257	

	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm, 1 sortie brosse
UBD 260 256	

	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm, 2 sorties brosse
UBD 260 258	


	Vis de niveau, ensemble de 4 pc.
UBD 001 070	réglable à 95 – 123 mm
UBD 001 095	réglable à 120 – 148 mm
UBD 001 120	réglable à 145 – 173 mm
UBD 001 145	réglable à 170 – 198 mm
UBD 001 045	* réglable à 72 – 98 mm





* nur im Notfall (siehe technische Zeichnung auf Seite 19)


: UBD 260 mit 5 mm Vertiefung


- : Pour canal UFK 2 – 4 goulottes
- : Structure de sol minimale à partir de 62 mm (siehe technische Zeichnung S. 19)
- : Avec des vis de nivellement à l'intérieur
- : Cadre, sortie und Éléments de prises en acier inoxydable
- : Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)


	Boîte d'encastrement plastique, noir, 420/270 x 420/270 mm (Bei UFK nur bis Breite 300 möglich)
UBD 260 283	hauteur 150 mm pour UFK 30 und 40
UBD 260 284	hauteur 192 mm pour UFK 40 und 50

	Boîte de sol, faux couvercle avec évidement de 5 mm inclus
UBD 262 259	

	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm et 1 sortie de cordon
UBD 262 255	


	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm et 2 sorties de cordon
UBD 262 257	

	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm, 1 sortie brosse
UBD 262 256	

	Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm, 2 sorties brosse
UBD 260 258	

	Vis de niveau, ensemble de 4 pc.
UBD 001 070	réglable à 85 – 113 mm
UBD 001 095	réglable à 110 – 138 mm
UBD 001 120	réglable à 135 – 163 mm
UBD 001 145	réglable à 160 – 188 mm


UBD 001 045	* réglable à 62 – 88 mm
---------------------------	--------------------------------





* nur im Notfall (siehe technische Zeichnung auf Seite 19)


UBD 260 mit Chromstahlabdeckung


- Pour canal UFK 2 – 4 goulottes
- Structure de sol minimale à partir de 72 mm (siehe technische Zeichnung S. 19)
- Avec des vis de nivellement à l'intérieur
- Cadre, sortie und Éléments de prises en acier inoxydable
- Partie inférieure et vis de niveau en AGS (acier galvanisé selon le procédé Sendzimir)


	Boîte d'encastrement plastique, noir, 420/270 x 420/270 mm (Bei UFK nur bis Breite 300 möglich)
UBD 260 283	hauteur 150 mm pour UFK 30 und 40
UBD 260 284	hauteur 192 mm pour UFK 40 und 50

	Boîtes de sol inkl. Deckel aus geschliffenem Chromstahl und 1 sortie brosse
UBD 260 251	

	Boîtes de sol inkl. Deckel aus geschliffenem Chromstahl und 2 sorties brosse
UBD 260 252	

	Boîtes de sol inkl. Blind-Deckel aus geschliffenem Chromstahl
UBD 260 253	

	Vis de niveau, ensemble de 4 pc.
UBD 001 070	réglable à 95 – 123 mm
UBD 001 095	réglable à 120 – 148 mm
UBD 001 120	réglable à 145 – 173 mm
UBD 001 145	réglable à 170 – 198 mm



UBD 001 045	* réglable à 72 – 98 mm
---------------------------	--------------------------------

* nur im Notfall (siehe technische Zeichnung auf Seite 19)

UBD 260 Éléments de prises

	Éléments de prises für 2 x 3 FLF (siehe technische Zeichnung Seite 19)
	équipement
	UBD 260 265 2x3 FLF vide
	UBD 261 267 3 pc. T13 blanc
	UBD 261 268 2 pc. T13 blanc + 1 pc. T13 noir
	UBD 261 269 1 pc. 4xT13 blanc
	UBD 261 270 1 pc. 4xT13 blanc + 1 pc. T13 noir




	Éléments de prises für 2 x 5 FLF (siehe technische Zeichnung Seite 19)
	équipement
	UBD 260 266 2x5 FLF vide
	UBD 261 271 5 pc. T13 blanc
	UBD 261 272 4 pc. T13 blanc + 1 pc. T13 noir
	UBD 261 273 1 pc. 3xT13 blanc
	UBD 261 274 1 pc. 3xT13/s blanc
	UBD 261 275 2 pc. 3xT13 blanc
	UBD 261 276 1 pc. 3xT13 blanc + 1 pc. 3xT13/s blanc

Optional


	Support bois (à partir d'une structure de sol supérieure à 190 mm, hauteurs spéciales à partir de 270 mm sur demande)
	UBD 260 281 hauteur 50 mm
	UBD 260 282 hauteur 80 mm

	Support d'isolation acoustique en Vibra-syl de 3 mm, pour vis de niveau
	UBD 001 001 ensemble de 4 pc.

Beispiele




3 pc. T13 + 3 pc. 2xRJ45



5 pc. T13 + 5 pc. 2xRJ45

∴ UBD 320 mit 15 mm Vertiefung

- ∴ Pour canal UFK 2 – 5 goulottes
- ∴ Structure de sol minimale à partir de 72 mm (siehe technische Zeichnung S. 19)
- ∴ Avec des vis de nivellement à l'intérieur
- ∴ Cadre, sortie und Éléments de prises en acier inoxydable
- ∴ Unterteil und Vis de niveau aus SVZ (Sendzimir Verzinkter Stahl)



Boîte d'encastrement plastique, noir,
508/330 x 508/330 mm

(Bei UFK bis Breite 375)

UBD 320 356

hauteur 150 mm pour UFK 30 et 40


UBD 320 357

hauteur 192 mm pour UFK 40 et 50




Boîte de sol, faux couvercle avec évidement de 15 mm inclus

UBD 320 319




Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm et 1 sortie de cordon

UBD 320 315




Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm et 2 sorties de cordon

UBD 320 317



Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm, 1 sortie brosse

UBD 320 316



Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 15 mm, 2 sorties brosse

UBD 320 318



Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 070

réglable à 95 – 123 mm

UBD 001 095

réglable à 120 – 148 mm

UBD 001 120


réglable à 145 – 173 mm

UBD 001 145

réglable à 170 – 198 mm

UBD 001 045


* réglable à 72 – 98 mm



* nur im Notfall (siehe technische Zeichnung auf Seite 19)

UBD 320 mit 5 mm Vertiefung

- Pour canal UFK 2 – 5 goulottes
- Structure de sol minimale à partir de 72 mm (siehe technische Zeichnung S. 19)
- Avec des vis de nivellement à l'intérieur
- Cadre, sortie und Éléments de prises en acier inoxydable
- Unterteil und Vis de niveau aus SVZ (Senzimir Verzinkter Stahl)



Boîte d'encastrement plastique, noir,
508/330 x 508/330 mm


(Bei UFK bis Breite 375)

UBD 320 356

hauteur 150 mm pour UFK 30 und 40


UBD 320 357

hauteur 192 mm pour UFK 40 und 50




Boîte de sol, faux couvercle avec évidement de 15 mm inclus

UBD 322 319




Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm et 1 sortie de cordon

UBD 322 315




Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm et 2 sorties de cordon

UBD 322 317



Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm, 1 sortie brosse

UBD 322 316



Boîte de sol, couvercle inclus avec évidement de 5 mm, 2 sorties brosse

UBD 322 318



Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 070

réglable à 85 – 113 mm

UBD 001 095

réglable à 110 – 138 mm

UBD 001 120


réglable à 135 – 163 mm

UBD 001 145

réglable à 160 – 188 mm

UBD 001 045


* réglable à 62 – 88 mm



* nur im Notfall (siehe technische Zeichnung auf Seite 19)

UBD 320 mit Chromstahlabdeckung

- Pour canal UFK 2 – 5 goulottes
- Structure de sol minimale à partir de 72 mm (siehe technische Zeichnung S. 19)
- Avec des vis de nivellement à l'intérieur
- Cadre, Auslass und Éléments de prises en acier inoxydable
- Unterteil und Vis de niveau aus SVZ (Senzimir Verzinkter Stahl)



Boîte d'encastrement plastique, noir,
508/330 x 508/330 mm


(Bei UFK bis Breite 375)

UBD 320 356

Höhe 150 mm pour UFK 30 und 40


UBD 320 357

Höhe 192 mm pour UFK 40 und 50




Boîtes de sol inkl. belegtem Deckel
aus geschliffenem Chromstahl
und 1 sortie brosse

UBD 320 311




Boîtes de sol inkl. belegtem Deckel
aus geschliffenem Chromstahl
und 2 sorties brosse

UBD 320 312



Boîtes de sol inkl. belegtem Deckel
aus geschliffenem Chromstahl

UBD 320 313



Vis de niveau, ensemble de 4 pc.

UBD 001 070

réglable à 95 – 123 mm

UBD 001 095

réglable à 120 – 148 mm

UBD 001 120


réglable à 145 – 173 mm

UBD 001 145

réglable à 170 – 198 mm

UBD 001 045


* réglable à 72 – 98 mm




* nur im Notfall (siehe technische Zeichnung auf Seite 19)


UBD 320 Éléments de prises

	Éléments de prises pour 2x4 FLF (siehe technische Zeichnung S. 19) équipement
UBD 320 325	2x4 FLF vide
UBD 321 326	4 pc. T13 blanc
UBD 321 327	3 pc. T13 blanc + 1 Stk. T13 noir
UBD 321 328	2 pc. 4xT13 blanc




	Éléments de prises pour 2x7 FLF (siehe technische Zeichnung S. 19) équipement
UBD 320 326	2x7 FLF vide
UBD 321 330	7 pc. T13 blanc
UBD 321 331	6 pc. T13 blanc + 1 pc. T13 noir
UBD 321 332	1 pc. 3xT13 blanc
UBD 321 333	1 pc. 3xT13/s blanc
UBD 321 334	2 pc. 3xT13 blanc
UBD 321 335	1 pc. 3xT13 blanc + 1 pc. 3xT13/s blanc
UBD 321 336	3 pc. 3xT13 blanc

Optional


	Support bois (à partir d'une structure de sol supérieure à 180 mm, hauteurs spéciales à partir de 260 mm sur demande)
UBD 320 351	hauteur 50 mm
UBD 320 352	hauteur 80 mm

	Isolations acoustiques en Vibrasyll 3 mm, pour vis de niveau
UBD 001 001	ensemble de 4 pc.

exemples




4 Stk. T13 + 4 Stk. 2xRJ45



7 Stk. T13 + 7 Stk. 2xRJ45

Einbau mit éléments de prises horizontal




Minimale Höhe bei durchlaufenden Kabel mit horizontalem Steckdoseneinsatz, bei einer Berechnung mit 50 % Belegung im UFK.

UFK	Minimale Einbauhöhe ohne durchlaufende Kabel unter Steckdoseneinsatz bei Dose mit Vertiefung im Deckel von		Minimale Höhe für durchlaufende Kabel	X* = Minimale Einbauhöhe mit durchlaufenden Kabel unter Steckdoseneinsatz bei Dose mit Vertiefung im Deckel von	
	5mm	15mm oder Chromstahl geschliffen		5mm	15mm oder Chromstahl geschliffen
30	62 mm	72 mm	+ 15 mm	82 mm	92 mm
40			+ 20 mm	87 mm	97 mm
50			+ 25 mm	97 mm	107 mm

*Bei einer geringen Menge Kabel können diese um die Bodendosen gelegt werden, um den Platz X einzusparen.

Einbau mit éléments de prises vertikal



Minimale Höhe bei durchlaufenden Kabel mit **vertikalem** Steckdoseneinsatz, bei einer Berechnung mit 50 % Belegung im UFK.

UFK	Minimale Einbauhöhe ohne durchlaufende Kabel unter Steckdoseneinsatz bei Dose mit Vertiefung im Deckel von		Minimale Höhe für durchlaufende Kabel	X* = Minimale Einbauhöhe mit durchlaufenden Kabel unter Steckdoseneinsatz bei Dose mit Vertiefung im Deckel von	
	5mm	15mm oder Chromstahl geschliffen		5mm	15mm oder Chromstahl geschliffen
30	88 mm	98 mm	+ 15 mm	103 mm	113 mm
40			+ 20 mm	108 mm	118 mm
50			+ 25 mm	113 mm	123 mm

*Bei einer geringen Menge Kabel können diese um die Bodendosen gelegt werden, um den Platz X einzusparen.

elunica canal de sol avec ou sans profilé de la bande LED



Flexible

la prise de courant toujours au bon endroit

Sans désordre des câbles

les câbles d'appareils surlongueur peuvent être logés dans le canal

Design


les housses sont collées sur le revêtement de sol

Ambiance

combinable avec la bande LED
(RVB également possible)


Prévoyant

pose de nouveaux câbles sans mesures de transformation




sans bande LED

contre le mur




autoportant




avec bande LED


contre le mur



autoportant



canal de sol UBK 200/300/400





UBK 200


200 x 60


	canal de sol
	longueur 2000mm
	UBK 200 600


	connecteur angulaire
	UBK 200 601

	T-connecteur
	3x200
	UBK 200 602

	connecteur croix
	4x200
	UBK 200 603

	capuchon terminal
	UBK 200 604


	T-connecteur
	2x200 / 1x300
	UBK 200 605*


	T-connecteur
	2x200 / 1x400
	UBK 200 606*


200 x 80


	canal de sol
	longueur 2000mm
	UBK 200 800


	connecteur angulaire
	UBK 200 801

	T-connecteur
	3x200
	UBK 200 802

	connecteur croix
	4x200
	UBK 200 803

	capuchon terminal
	UBK 200 804

	T-connecteur
	2x200 / 1x300
	UBK 200 805*

	T-connecteur
	2x200 / 1x400
	UBK 200 806*

* = pas d'article en stock

UBK 200

accessoires

		
plaque de nivellement	connecteur (2 pcs. / poussée)	couverture en bois improv. h: 4mm, l: 2000mm
UBK 101 210	UBK 101 100	UBK 201 009

vis de niveau



	hauteur bord zéro 60mm gamme de nivellement	hauteur bord zéro 80mm gamme de nivellement	
UBD 002 045	70 - 90mm	90 - 110mm	support d'isolation acoustique, 3mm UBD 001 001
UBD 002 070	78 - 115mm	90 - 135mm	
UBD 002 095	103 - 140mm	103 - 160mm	
UBD 002 120	128 - 165mm	128 - 185mm	
UBD 002 145	153 - 190mm	153 - 210mm	
UBD 002 170	178 - 215mm	178 - 235mm	
UBD 002 195	203 - 240mm	203 - 260mm	
UBD 002 220	228 - 265mm	228 - 285mm	
UBD 002 245	253 - 290mm	253 - 310mm	


attention:

Plus les vis de nivellement sont longues, plus le canal peut osciller latéralement. Une fois la chape est installée, elle ne peut plus fluctuer.

UBK 200


couvercle plat, pour toutes les hauteurs de sol, AGS 4 mm

		
aveugle, 500mm	aveugle, 1000mm	avec découpe, 500mm
UBK 201 000	UBK 201 001	UBK 201 002

	UBK 112 003°	pour évidement de 3mm
	UBK 112 005°	pour évidement de 5mm
	UBK 112 008°	pour évidement de 8mm
	UBK 112 012°	pour évidement de 12mm
	UBK 112 015°	pour évidement de 15mm
	UBK 112 022°	pour évidement de 22mm
porte-balais en plastique		

° disponible en noir=S, gris argent=G & bronze=B

couvercle avec bord fermé, alu 2.5mm & 1.5mm plaque de renfort

	UBK 201 051*	pour évidement de 5mm
	UBK 201 081*	pour évidement de 8mm
	UBK 201 121*	pour évidement de 12mm
	UBK 201 151*	pour évidement de 15mm
	UBK 201 221*	pour évidement de 22mm
aveugle, 500mm		

	UBK 201 053*	pour évidement de 5mm
	UBK 201 083*	pour évidement de 8mm
	UBK 201 123*	pour évidement de 12mm
	UBK 201 153*	pour évidement de 15mm
	UBK 201 223*	pour évidement de 22mm
aveugle, 1000mm		


	UBK 201 055*	pour évidement de 5mm
	UBK 201 085*	pour évidement de 8mm
	UBK 201 125*	pour évidement de 12mm
	UBK 201 155*	pour évidement de 15mm
	UBK 201 225*	pour évidement de 22mm
pour sortie brosse, 500mm		

	UBK 201 059*	pour évidement de 5mm
	UBK 201 089*	pour évidement de 8mm
	UBK 201 129*	pour évidement de 12mm
	UBK 201 159*	pour évidement de 15mm
	UBK 201 229*	pour évidement de 22mm
capuchon terminal pour découpé		

profile de bord visible


	UBK 100 003	pour évidement de 3mm
	UBK 100 005	pour évidement de 5mm
	UBK 100 008	pour évidement de 8mm
	UBK 100 012	pour évidement de 12mm
	UBK 100 015	pour évidement de 15mm
	UBK 100 022	pour évidement de 22mm
longueur 2000mm		

	UBK 200 032	pour évidement de 3mm
	UBK 200 052	pour évidement de 5mm
	UBK 200 082	pour évidement de 8mm
	UBK 200 122	pour évidement de 12mm
	UBK 200 152	pour évidement de 15mm
	UBK 200 222	pour évidement de 22mm
pour connecteur angulaire		


	UBK 200 033	pour évidement de 3mm
	UBK 200 053	pour évidement de 5mm
	UBK 200 083	pour évidement de 8mm
	UBK 200 123	pour évidement de 12mm
	UBK 200 153	pour évidement de 15mm
	UBK 200 223	pour évidement de 22mm
pour capuchon terminal		

* = pas d'article en stock

200 x 60





200 x 80





UBK 300


300 x 60


	canal de sol
	longueur 2000mm
	UBK 300 600


	connecteur angulaire
	UBK 300 601

	T-connecteur
	3x300
	UBK 300 602


	connecteur croix
	4x300
	UBK 300 603


	capuchon terminal
	UBK 300 604


	T-connecteur
	2x300 / 1x200
	UBK 300 605*


	T-connecteur
	2x300 / 1x400
	UBK 300 606*

300 x 80


	canal de sol
	longueur 2000mm
	UBK 300 800


	connecteur angulaire
	UBK 300 801

	T-connecteur
	3x300
	UBK 300 802

	connecteur croix
	4x300
	UBK 300 803

	capuchon terminal
	UBK 300 804


	T-connecteur
	2x300 / 1x200
	UBK 300 805*

	T-connecteur
	2x300 / 1x400
	UBK 300 806*


* = pas d'article en stock

UBK 300

300 x 60

	connecteur croix
	2x300 / 2x200
	UBK 300 607*

300 x 80

	connecteur croix
	2x300 / 2x200
	UBK 300 807*

accessoires

		
plaque de nivellement	connecteur (2 pcs. / poussée)	couverture en bois improv. h: 4mm, l: 2000mm
UBK 101 310	UBK 101 100	UBK 301 009

vis de niveau

	hauteur bord zéro 60mm	hauteur bord zéro 80mm
	gamme de nivellement	gamme de nivellement
UBD 002 045	70 - 90mm	90 - 110mm
UBD 002 070	78 - 115mm	90 - 135mm
UBD 002 095	103 - 140mm	103 - 160mm
UBD 002 120	128 - 165mm	128 - 185mm
UBD 002 145	153 - 190mm	153 - 210mm
UBD 002 170	178 - 215mm	178 - 235mm
UBD 002 195	203 - 240mm	203 - 260mm
UBD 002 220	228 - 265mm	228 - 285mm
UBD 002 245	253 - 290mm	253 - 310mm


support d'isolation acoustique, 3mm
UBD 001 001




attention:


Plus les vis de nivellement sont longues, plus le canal peut osciller latéralement. Une fois la chape est installée, elle ne peut plus fluctuer.

* = pas d'article en stock

UBK 300


couvercle plat, pour toutes les hauteurs de sol, AGS 4 mm


		
aveugle, 500mm	aveugle, 1000mm	avec découpe, 500mm
UBK 301 000	UBK 301 001	UBK 301 002


	UBK 134 003°	pour évidement de 3mm
	UBK 134 005°	pour évidement de 5mm
	UBK 134 008°	pour évidement de 8mm
	UBK 134 012°	pour évidement de 12mm
	UBK 134 015°	pour évidement de 15mm
	UBK 134 022°	pour évidement de 22mm
porte-balais en plastique		

° disponible en noir=S, gris argent=G & bronze=B

couvercle avec bord fermé, alu 2.5mm & 1.5mm plaque de renfort

	UBK 301 051*	pour évidement de 5mm
	UBK 301 081*	pour évidement de 8mm
	UBK 301 121*	pour évidement de 12mm
	UBK 301 151*	pour évidement de 15mm
	UBK 301 221*	pour évidement de 22mm
aveugle, 500mm		

	UBK 301 053*	pour évidement de 5mm
	UBK 301 083*	pour évidement de 8mm
	UBK 301 123*	pour évidement de 12mm
	UBK 301 153*	pour évidement de 15mm
	UBK 301 223*	pour évidement de 22mm
aveugle, 1000mm		


	UBK 301 055*	pour évidement de 5mm
	UBK 301 085*	pour évidement de 8mm
	UBK 301 125*	pour évidement de 12mm
	UBK 301 155*	pour évidement de 15mm
	UBK 301 225*	pour évidement de 22mm
pour sortie brosse, 500mm		

	UBK 301 059*	pour évidement de 5mm
	UBK 301 089*	pour évidement de 8mm
	UBK 301 129*	pour évidement de 12mm
	UBK 301 159*	pour évidement de 15mm
	UBK 301 229*	pour évidement de 22mm
capuchon terminal pour découpé		

profile de bord visible


	UBK 100 003	pour évidement de 3mm
	UBK 100 005	pour évidement de 5mm
	UBK 100 008	pour évidement de 8mm
	UBK 100 012	pour évidement de 12mm
	UBK 100 015	pour évidement de 15mm
	UBK 100 022	pour évidement de 22mm
longueur 2000mm		

	UBK 300 032	pour évidement de 3mm
	UBK 300 052	pour évidement de 5mm
	UBK 300 082	pour évidement de 8mm
	UBK 300 122	pour évidement de 12mm
	UBK 300 152	pour évidement de 15mm
	UBK 300 122	pour évidement de 22mm
pour connecteur angulaire		


	UBK 300 033	pour évidement de 3mm
	UBK 300 053	pour évidement de 5mm
	UBK 300 083	pour évidement de 8mm
	UBK 300 123	pour évidement de 12mm
	UBK 300 153	pour évidement de 15mm
	UBK 300 223	pour évidement de 22mm
pour capuchon terminal		

* = pas d'article en stock

300 x 60




300 x 80





UBK 400


400 x 60


	canal de sol
	longueur 2000mm
	UBK 400 600


	connecteur angulaire
	UBK 400 601

	T-connecteur
	3x400
	UBK 400 602


	connecteur croix
	4x400
	UBK 400 603

	capuchon terminal
	UBK 400 604


	T-connecteur
	2x400 / 1x200
	UBK 400 605*


	T-connecteur
	2x400 / 1x300
	UBK 400 606*

400 x 80


	canal de sol
	longueur 2000mm
	UBK 400 800


	connecteur angulaire
	UBK 400 801

	T-connecteur
	3x400
	UBK 400 802

	connecteur croix
	4x400
	UBK 400 803

	capuchon terminal
	UBK 400 804


	T-connecteur
	2x400 / 1x200
	UBK 400 805*


	T-connecteur
	2x400 / 1x300
	UBK 400 806*

* = pas d'article en stock


UBK 400


400 x 60

	connecteur croix
	2x400 / 2x200
	UBK 400 607*


	connecteur croix
	2x400 / 2x300
	UBK 400 608*

400 x 80

	connecteur croix
	2x400 / 2x200
	UBK 400 807*

	connecteur croix
	2x400 / 2x300
	UBK 400 808*

accessoires

		
plaque de nivellement	connecteur (2 pcs. / poussée)	couverture en bois improv. h: 4mm, l: 2000mm
UBK 101 410	UBK 101 100	UBK 401 009

vis de niveau

	hauteur bord zéro 60mm	hauteur bord zéro 80mm	
	gamme de nivellement	gamme de nivellement	
UBD 002 045	70 - 90mm	90 - 110mm	support d'isolation acoustique, 3mm UBD 001 001
UBD 002 070	78 - 115mm	90 - 135mm	
UBD 002 095	103 - 140mm	103 - 160mm	
UBD 002 120	128 - 165mm	128 - 185mm	
UBD 002 145	153 - 190mm	153 - 210mm	
UBD 002 170	178 - 215mm	178 - 235mm	
UBD 002 195	203 - 240mm	203 - 260mm	
UBD 002 220	228 - 265mm	228 - 285mm	
UBD 002 245	253 - 290mm	253 - 310mm	




attention:


Plus les vis de nivellement sont longues, plus le canal peut osciller latéralement. Une fois la chape est installée, elle ne peut plus fluctuer.

* = pas d'article en stock

UBK 400


couvercle plat, pour toutes les hauteurs de sol, AGS 4 mm


		
aveugle, 500mm	aveugle, 1000mm	avec découpe, 500mm
UBK 401 000	UBK 401 001	UBK 401 002

	UBK 134 003°	pour évidement de 3mm
	UBK 134 005°	pour évidement de 5mm
	UBK 134 008°	pour évidement de 8mm
	UBK 134 012°	pour évidement de 12mm
	UBK 134 015°	pour évidement de 15mm
	UBK 134 022°	pour évidement de 22mm

° disponible en noir=S, gris argent=G & bronze=B

couvercle avec bord fermé, alu 2.5mm & 1.5mm plaque de renfort

	UBK 401 051*	pour évidement de 5mm
	UBK 401 081*	pour évidement de 8mm
	UBK 401 121*	pour évidement de 12mm
	UBK 401 151*	pour évidement de 15mm
	UBK 401 221*	pour évidement de 22mm
aveugle, 500mm		

	UBK 401 053*	pour évidement de 5mm
	UBK 401 083*	pour évidement de 8mm
	UBK 401 123*	pour évidement de 12mm
	UBK 401 153*	pour évidement de 15mm
	UBK 401 223*	pour évidement de 22mm
aveugle, 1000mm		


	UBK 401 055*	pour évidement de 5mm
	UBK 401 085*	pour évidement de 8mm
	UBK 401 125*	pour évidement de 12mm
	UBK 401 155*	pour évidement de 15mm
	UBK 401 225*	pour évidement de 22mm
pour sortie brosse, 500mm		

	UBK 401 059*	pour évidement de 5mm
	UBK 401 089*	pour évidement de 8mm
	UBK 401 129*	pour évidement de 12mm
	UBK 401 159*	pour évidement de 15mm
	UBK 401 229*	pour évidement de 22mm
capuchon terminal pour découpé		

profil de bord visible


	UBK 100 003	pour évidement de 3mm
	UBK 100 005	pour évidement de 5mm
	UBK 100 008	pour évidement de 8mm
	UBK 100 012	pour évidement de 12mm
	UBK 100 015	pour évidement de 15mm
	UBK 100 022	pour évidement de 22mm
longueur 2000mm		

	UBK 400 032	pour évidement de 3mm
	UBK 400 052	pour évidement de 5mm
	UBK 400 082	pour évidement de 8mm
	UBK 400 122	pour évidement de 12mm
	UBK 400 152	pour évidement de 15mm
	UBK 400 122	pour évidement de 22mm
pour connecteur angulaire		


	UBK 400 033	pour évidement de 3mm
	UBK 400 053	pour évidement de 5mm
	UBK 400 083	pour évidement de 8mm
	UBK 400 123	pour évidement de 12mm
	UBK 400 153	pour évidement de 15mm
	UBK 400 223	pour évidement de 22mm
pour capuchon terminal		

* = pas d'article en stock

400 x 60



400 x 80



dénomination du produit

canal de sol

tôle d'acier galvanisée sendzimir, longueur 2000mm, profilés latéraux en aluminium avec profilé en mousse pour le support de couvercle (sans couvercle), avec profilé de protection (pour le bord) à tirer sur le fond de la chape de la chape

connecteur angulaire

tôle d'acier galvanisée sendzimir, profilés en aluminium avec profilé en mousse pour le support de couvercle (sans couvercle), avec profilé de protection (pour le bord) à tirer sur le fond de la chape, incl. 2 pcs. mise à niveau du connecteur et 4 pcs. connecteurs latéraux

T-connecteur



tôle d'acier galvanisée sendzimir, profilés en aluminium avec profilé en mousse pour le support de couvercle (sans couvercle), avec profilé de protection (pour le bord) à tirer sur le fond de la chape, incl. 3 pcs. mise à niveau du connecteur et 6 pcs. connecteurs latéraux



connecteur croix

tôle d'acier galvanisée sendzimir, profilés en aluminium avec profilé en mousse pour le support de couvercle (sans couvercle), avec profilé de protection (pour le bord) à tirer sur le fond de la chape, incl. 4 pcs. mise à niveau du connecteur et 8 pcs. connecteurs latéraux

capuchon terminal

tôle d'acier galvanisée sendzimir, profilés en aluminium avec profilé en mousse pour le support de couvercle (sans couvercle), avec profilé de protection (pour le bord) à tirer sur le fond de la chape, incl. 1 pcs. mise à niveau du connecteur et 2 pcs. connecteurs latéraux






1. Le chef de chantier doit confirmer une cote de niveau déjà en place ou en poser une qu'il faudra respecter.

Les hauteurs à respecter sont les suivantes:

cote de niveau – 100cm = hauteur de la chape

hauteur de la chape + par ex. revêtement de 2cm = 102cm hauteur du bord supérieur du soubassement


Important: Les pièces doivent être rangées et propres avant le montage.



2. Une fois les préparatifs terminés, le chef de chantier doit vérifier et approuver le guide du canal de sol et la hauteur sur la base des indications fournies.




3. Le canal de sol ne doit être posé qu'avec le couvercle inséré. Les bords sont utilisés pour enlever le sous-plancher.




4. Nous recommandons de mettre de chaque côté une bande de rive de 8mm. En cas de chape coulée, de moquette, de linoléum ou d'un revêtement de sol similaire, nous recommandons une bande de rive d'environ 4mm.

Nous recommandons de ne mettre aucune isolation ou seulement une isolation légère comme de la laine de roche sous le canal.




5. En cas du sous-plancher coulé sous forme de liquide, il faut veiller à recouvrir d'un film le canal comme indiqué en rouge sur la figure afin que le liquide ne pénètre nulle part.

Conseil: En cas d'entrées de câbles et de tubes, veillez particulièrement à ce que les couvertures soient bien masquées.




6. Les bords visibles sont remplacés lors d'une étape suivante avant de mettre la chape.

Conseil: Veillez à ce qu'il ne reste aucune saleté (mortier, plâtre ou autre) afin de ne pas avoir de problèmes avec le remplacement.



7. Détail de la phase finale pour parquet, dalles en pierre ou sol similaire:

Poser à une distance de 3 – 5mm du bord pour que l'on puisse mettre un joint en silicone.




8. Détail de la phase finale pour moquette, linoléum ou revêtement similaire:

Le revêtement de sol doit être placé jusqu'à toucher le bord, mais il faut veiller à ne pas le couper trop long ni à l'enfoncer vers le bas (car le couvercle pourrait coincer).



9. Détail d'un couvercle en acier SVZ 4mm sans bordure pour:

- a) parquet
- b) moquette, linoléum ou revêtement similaire



10. Détail d'un boîtier en aluminium avec bordure et plaque de renfort pour :

- a) parquet, dalles de pierre et similaires
- b) parquet massif/bois

Attention : vérifier que la masse de coulée est compatible!

Informations importantes sur le parquet:

Selon la saison de l'année et la température ambiante dans la pièce, le revêtement en parquet peut se rétracter ou gonfler. Pour éviter ces déformations, les couvercles de canal doivent avoir une largeur de joint entre le parquet et le bord en métal d'au moins 3 – 5 mm.

Conseil: à clarifier avec le parqueteur

Informations importantes sur le parquet massif/bois:

Pour soulager le canal de sol, le parquet massif nécessite des joints plus larges jusqu'au bord du canal de sol, voir figure point 8. Dans le couvercle avec bordure, poser des joints supplémentaires sur la surface du couvercle, voir figure 10.b.

Conseil: à clarifier avec le parqueteur

ATTENTION:

Si nous devons remettre à niveau le canal de sol parce que le sous-plancher n'a pas été enlevée du bord ou que le sol fini a une dimension différente de la hauteur de notre bord visible, ce travail sera facturé ultérieurement.

La société e-in AG n'assume aucune responsabilité en cas de non-respect des présentes instructions.

notre vue d'ensemble de faux-plancher



avec différentes prises de courant et boîtes de raccordement

boîte de sortie de faux-plancher avec bord (R) & avec arête (K)

détails du produit

- cadre acier chromé poli
- couvercle plat en 4mm AGS, avec évidement de 5mm
- couvercle avec arête en acier chromé, avec évidement de 15mm

DBR 160



DBR 210



DBR 260



DBR 100



détails du produit

- cadre acier chromé
- couvercle plat en 4mm AGS, avec évidement de 5mm
- couvercle avec arête en acier chromé, avec évidement de 15mm


DBK 160





DBK 210



DBK 260




DBK 100




boîte de sortie de faux-plancher avec bord (R) & avec arête (K)

plan en coupe


DBR 100




DBR 160




DBR 210




DBR 260




DBK 100




DBK 160








DBK 210




DBK 260



prises de courant




DBR 130






DBR 180



DBR 260




IBC Unit




boîtes de sortie de faux-plancher

horizontal




DBH 100 200

2 x FLF




DBH 200 200

2x 2 FLF



DBH 100 400

4 x FLF




DBH 200 400

2x 4 FLF



DBH 100 600

6 x FLF




DBH 200 600


2x 6 FLF

détails du produit
matériau AGS 1.25mm

hauteur



vertical





DBV 100 201

2 x FLF


détails du produit
matériau AGS 1.25mm

hauteur




DBV 100 401

4 x FLF




DBV 200 400

2x 4 FLF




DBV 100 601

6 x FLF




DBV 200 600

2x 6 FLF



DBV 100 801



8 x FLF



DBV 200 800

2x 8 FLF


Nous seron heureux d'assembler & de cabler vos boîtes selon vos souhaits.



Boîte de sortie de faux-plancher




avec bord, évidement de 5mm , en acier chromé poli




DBR 160 051

couvercle en 4 mm AGS,
1 sortie brosse,
dimension extérieure: 182 x 182mm,
découpe: 162 x 162mm




DBR 160 050

faux couvercle en 4 mm AGS,
dimension extérieure: 182 x 182mm,
découpe: 162 x 162mm




DBR 210 051

couvercle en 4 mm AGS,
1 sortie brosse,
dimension extérieure: 232 x 232mm,
découpe: 212 x 212mm



DBR 210 052

couvercle en 4 mm AGS,
2 sorties brosses,
dimension extérieure: 232 x 232mm,
découpe: 212 x 212mm



DBR 210 050

faux couvercle en 4 mm AGS,
dimension extérieure: 232 x 232mm,
découpe: 212 x 212mm




DBR 260 051

couvercle en 4 mm AGS,
1 sortie brosse,
dimension extérieure: 281 x 281mm,
découpe: 261 x 261mm



DBR 260 052

couvercle en 4 mm AGS,
2 sorties brosses,
dimension extérieure: 281 x 281mm,
découpe: 261 x 261mm



DBR 260 050

faux couvercle en 4 mm AGS,
dimension extérieure: 281 x 281mm,
découpe: 261 x 261mm




DBR 320 051

couvercle en 4 mm AGS,
1 sortie brosse,
dimension extérieure: 341 x 341mm,
découpe: 321 x 321mm





DBR 320 052

couvercle en 4 mm AGS,
2 sorties brosses,
dimension extérieure: 341 x 341mm,
découpe: 321 x 321mm




DBR 320 050

faux couvercle en 4 mm AGS,
dimension extérieure: 341 x 341mm,
découpe: 321 x 321mm




avec bord, évidement de 15mm , en acier chromé poli




DBR 160 151

couvercle en acier chromé,
1 sortie brosse,
dimension extérieure: 182 x 182mm,
découpe: 162 x 162mm



DBR 160 150

faux couvercle en acier chromé,
dimension extérieure: 182 x 182mm,
découpe: 162 x 162mm




DBR 210 151

couvercle en acier chromé,
1 sortie brosse,
dimension extérieure: 232 x 232mm,
découpe: 212 x 212mm




DBR 210 152

couvercle en acier chromé,
2 sorties brosses,
dimension extérieure: 232 x 232mm,
découpe: 212 x 212mm




DBR 210 150

faux couvercle en acier chromé,
dimension extérieure: 232 x 232mm,
découpe: 212 x 212mm




DBR 260 151

couvercle en acier chromé,
1 sortie brosse,
dimension extérieure: 281 x 281mm,
découpe: 261 x 261mm




DBR 260 152

couvercle en acier chromé,
2 sorties brosses,
dimension extérieure: 281 x 281mm,
découpe: 261 x 261mm




DBR 260 150

faux couvercle en acier chromé,
dimension extérieure: 281 x 281mm,
découpe: 261 x 261mm




DBR 320 151

couvercle en acier chromé,
1 sortie brosse,
dimension extérieure: 341 x 341mm,
découpe: 321 x 321mm





DBR 320 152

couvercle en acier chromé,
2 sorties brosses,
dimension extérieure: 341 x 341mm,
découpe: 321 x 321mm




DBR 320 150


faux couvercle en acier chromé,
dimension extérieure: 341 x 341mm,
découpe: 321 x 321mm





avec bord, sans évidement, en acier chromé poli


	couvercle à charnière en acier chromé poli, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 125 x 125mm, découpe: 106 x 106mm
DBR 100 001	


	couvercle en acier chromé poli, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 182 x 182mm, découpe: 162 x 162mm
DBR 160 001	


	faux couvercle en acier chromé poli, dimension extérieure: 182 x 182mm, découpe: 162 x 162mm
DBR 160 000	


	couvercle en acier chromé poli, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 232 x 232mm, découpe: 212 x 212mm
DBR 210 001	


	couvercle en acier chromé poli, 2 sorties brosses, dimension extérieure: 232 x 232mm, découpe: 212 x 212mm
DBR 210 002	


	faux couvercle en acier chromé poli, dimension extérieure: 232 x 232mm, découpe: 212 x 212mm
DBR 210 000	


	couvercle en acier chromé poli, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 281 x 281mm, découpe: 261 x 261mm
DBR 260 001	



	couvercle en acier chromé poli, 2 sorties brosses, dimension extérieure: 281 x 281mm, découpe: 261x 261mm
DBR 260 002	

	faux couvercle en acier chromé poli, dimension extérieure: 281 x 281mm, découpe: 261x 261mm
DBR 260 000	

	couvercle en acier chromé poli, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 341 x 341mm, découpe: 321 x 321mm
DBR 320 001	

	couvercle en acier chromé poli, 2 sorties brosses, dimension extérieure: 341 x 341mm, découpe: 321 x 321mm
DBR 320 002	

	faux couvercle en acier chromé poli, dimension extérieure: 341 x 341mm, découpe: 321 x 321mm
DBR 320 000	




avec arête, évidement de 5mm , en acier chromé




DBK 160 051

couvercle en 4 mm AGS,
1 sortie brosse,
dimension extérieure: 160 x 160mm,
découpe: 138 x 138mm +/- 1mm,
fraisage d'étape min.: 162 x 162mm,
hauteur de cadre: 13mm



DBK 160 050

faux couvercle en 4 mm AGS,
dimension extérieure: 160 x 160mm,
découpe: 138 x 138mm +/- 1mm,
fraisage d'étape min.: 162 x 162mm
hauteur de cadre: 13mm




DBK 210 051

couvercle en 4 mm AGS,
1 sortie brosse,
dimension extérieure: 210 x 210mm,
découpe: 188 x 188mm +/- 1mm,
fraisage d'étape min.: 212 x 212mm,
hauteur de cadre: 13mm



DBK 210 052

couvercle en 4 mm AGS,
2 sorties brosses,
dimension extérieure: 210 x 210mm,
découpe: 188 x 188mm +/- 1mm,
fraisage d'étape min.: 212 x 212mm,
hauteur de cadre: 13mm



DBK 210 050

faux couvercle en 4 mm AGS,
dimension extérieure: 210 x 210mm,
découpe: 188 x 188mm +/- 1mm,
fraisage d'étape min.: 212 x 212mm,
hauteur de cadre: 13mm




DBK 260 051

couvercle en 4 mm AGS,
1 sortie brosse,
dimension extérieure: 259 x 259mm,
découpe: 237 x 237mm +/- 1mm,
fraisage d'étape min.: 261 x 261mm,
hauteur de cadre: 13mm



DBK 260 052

couvercle en 4 mm AGS,
2 sorties brosses,
dimension extérieure: 259 x 259mm,
découpe: 237 x 237mm +/- 1mm,
fraisage d'étape min.: 261 x 261mm,
hauteur de cadre: 13mm



DBK 260 050

faux couvercle en 4 mm AGS,
dimension extérieure: 259 x 259mm,
découpe: 237 x 237mm +/- 1mm,
fraisage d'étape min.: 261 x 261mm,
hauteur de cadre: 13mm




DBK 320 051

couvercle en 4 mm AGS,
1 sortie brosse,
dimension extérieure: 320 x 320mm,
découpe: 297 x 297mm +/- 1mm,
fraisage d'étape min.: 322 x 322mm,
hauteur de cadre: 13mm





DBK 320 052

couvercle en 4 mm AGS,
2 sorties brosses,
dimension extérieure: 320 x 320mm,
découpe: 297 x 297mm +/- 1mm,
fraisage d'étape min.: 322 x 322mm,
hauteur de cadre: 13mm





DBK 320 050


faux couvercle en 4 mm AGS,
dimension extérieure: 320 x 320mm,
découpe: 297 x 297mm +/- 1mm,
fraisage d'étape min.: 322 x 322mm,
hauteur de cadre: 13mm





avec arête, évidement de 15mm , en acier chromé


	couvercle en acier chromé, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 160 x 160mm, découpe: 138 x 138mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 162 x 162mm, hauteur de cadre: 20.5mm
DBK 160 151	


	faux couvercle en acier chromé, dimension extérieure: 160 x 160mm, découpe: 138 x 138mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 162 x 162mm, hauteur de cadre: 20.5mm
DBK 160 150	


	couvercle en acier chromé, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 210 x 210mm, découpe: 188 x 188mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 212 x 212mm hauteur de cadre: 20.5mm
DBK 210 151	


	couvercle en acier chromé, 2 sorties brosses, dimension extérieure: 210 x 210mm, découpe: 188 x 188mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 212 x 212mm, hauteur de cadre: 20.5mm
DBK 210 152	


	faux couvercle en acier chromé, dimension extérieure: 210 x 210mm, découpe: 188 x 188mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 212 x 212mm, hauteur de cadre: 20.5mm
DBK 210 150	


	couvercle en acier chromé, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 259 x 259mm, découpe: 237 x 237mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 261 x 261mm, hauteur de cadre: 22.5mm
DBK 260 151	



	couvercle en acier chromé, 2 sorties brosses, dimension extérieure: 259 x 259mm, découpe: 237 x 237mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 261 x 261mm, hauteur de cadre: 22.5mm
DBK 260 152	

	faux couvercle en acier chromé, dimension extérieure: 259 x 259mm, découpe: 237 x 237mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 261 x 261mm, hauteur de cadre: 22.5mm
DBK 260 150	












	couvercle en acier chromé, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 320 x 320mm, découpe: 297 x 297mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 322 x 322mm, hauteur de cadre: 22.5mm
DBK 320 151	



	couvercle en acier chromé, 2 sorties brosses, dimension extérieure: 320 x 320mm, découpe: 297 x 297mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 322 x 322mm, hauteur de cadre: 22.5mm
DBK 320 152	

	faux couvercle en acier chromé, dimension extérieure: 320 x 320mm, découpe: 297 x 297mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 322 x 322mm, hauteur de cadre: 22.5mm
DBK 320 150	



avec arête, sans évidement, en acier chromé

 DBK 100 001	couvercle à charnière en acier chromé poli, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 104 x 104mm, découpe: 84 x 84mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 106 x 106mm, hauteur de cadre: 20mm
 DBK 160 000	faux couvercle en acier chromé poli, dimension extérieure: 210 x 210mm, découpe: 138 x 138mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 162 x 162mm, hauteur de cadre: 20.5mm
 DBK 210 002	couvercle en acier chromé poli, 2 sorties brosses, dimension extérieure: 210 x 210mm, découpe: 188 x 188mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 212 x 212mm, hauteur de cadre: 20.5mm
 DBK 260 001	couvercle en acier chromé poli, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 259 x 259mm, découpe: 237 x 237mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 261 x 261mm, hauteur de cadre: 22.5mm
 DBK 260 000	faux couvercle en acier chromé poli, dimension extérieure: 259 x 259mm, découpe: 237 x 237mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 261 x 261mm, hauteur de cadre: 22.5mm
 DBK 320 002	couvercle en acier chromé poli, 2 sorties brosses, dimension extérieure: 320 x 320mm, découpe: 297 x 297mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 322 x 322mm, hauteur de cadre: 22.5mm
 DBK 160 001	couvercle en acier chromé poli, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 160 x 160mm, découpe: 138 x 138mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 162 x 162mm, hauteur de cadre: 20.5mm
 DBK 210 001	couvercle en acier chromé poli, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 210 x 210mm, découpe: 188 x 188mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 212 x 212mm, hauteur de cadre: 20.5mm
 DBK 210 000	faux couvercle en acier chromé poli, dimension extérieure: 210 x 210mm, découpe: 188 x 188mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 212 x 212mm, hauteur de cadre: 20.5mm
 DBK 260 002	couvercle en acier chromé poli, 2 sorties brosses, dimension extérieure: 259 x 259mm, découpe: 237 x 237mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 261 x 261mm, hauteur de cadre: 22.5mm
 DBK 320 001	couvercle en acier chromé poli, 1 sortie brosse, dimension extérieure: 320 x 320mm, découpe: 297 x 297mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 322 x 322mm, hauteur de cadre: 22.5mm
 DBK 320 000	faux couvercle en acier chromé poli, dimension extérieure: 320 x 320mm, découpe: 297 x 297mm +/- 1mm, fraisage d'étape min.: 322 x 322mm, hauteur de cadre: 22.5mm




Prises de courant




DBS 100 020

2 FLF, vide,
à toutes sorties 100,
min. hauteur de montage:
a = 89mm




DBS 160 020

2 FLF horizontal, vide,
à toutes sorties 160,
min. hauteur de montage:
a = 75mm, b = 68mm




DBS 160 030

3 FLF vertical, vide,
à toutes sorties 160,
min. hauteur de montage:
a = 98mm, b = 91mm




DBS 210 040

2x2 FLF horizontal, vide,
à toutes sorties 210,
min. hauteur de montage:
a = 70mm, b = 62mm




DBS 210 080

2x4 FLF-Plätze vertical, vide,
à toutes sorties 210,
min. hauteur de montage:
a = 93mm, b = 86mm



DBS 260 060

2x3 FLF horizontal, vide,
à toutes sorties 260,
min. hauteur de montage:
a = 72mm, b = 62mm



DBS 260 100

2x5 FLF vertical, vide,
à toutes sorties 260,
min. hauteur de montage:
a = 95mm, b = 86mm




DBS 320 080

2x4 FLF horizontal, vide,
à toutes sorties 320,
min. hauteur de montage:
a = 72mm, b = 62mm




DBS 320 120


2x6 FLF vertical, vide,
à toutes sorties 320,
min. hauteur de montage:
a = 95mm, b = 86mm



évidement de 15mm




évidement de 5mm



DBR 130 001

boîte de sortie de faux-plancher, Ø 135mm,
avec bord et couvercle en acier inoxydable poncé,
1 sortie brosse

découpe: Ø 127 mm



DBR 130 000



faux couvercle pour boîte de sortie
de faux-plancher, Ø 135mm, avec bord,
en acier inoxydable poncé

découpe: Ø 127 mm



DBR 130 020

prise de courant pour 2x FLF, vide,
en acier inoxydable





Boîtes de raccordement & doubles



Boîtes de raccordement

horizontal, en AGS*


	pour 2 FLF, vide dimensions: 148 x 142 x 48/51mm
DBH 100 201	


	pour 4 FLF, vide dimensions: 275 x 142 x 48/51mm
DBH 100 401	


	pour 6 FLF, vide dimensions: 403 x 142 x 48/51mm
DBH 100 601	


* acier galvanisé sendzimir

vertical, en AGS*

	pour 2 FLF, vide dimensions: 86 x 140 x 70/73mm
DBV 100 201	


	pour 4 FLF, vide dimensions: 161 x 140 x 70/73mm
DBV 100 401	

	pour 6 FLF, vide dimensions: 237 x 140 x 70/73mm
DBV 100 601	

	pour 8 FLF, vide dimensions: 312 x 140 x 70/73mm
DBV 100 801	

horizontal, en aluminium anodisé


	pour 2 FLF, vide dimensions: 134 x 140 x 50/53mm
DBH 100 200	


	pour 4 FLF, vide dimensions: 259 x 140 x 50/53mm
DBH 100 400	


	pour 6 FLF, vide dimensions: 384 x 140 x 50/53mm
DBH 100 600	

Boîtes doubles


horizontal, en AGS*


	pour 2x2 FLF, vide dimensions: 148 x 429 x 48/51mm
DBH 200 200	


	pour 2x4 FLF, vide dimensions: 275 x 429 x 48/51mm
DBH 200 400	

	pour 2x6 FLF, vide dimensions: 403 x 429 x 48/51mm
DBH 200 600	

vertical, en AGS*



	pour 2x4 FLF, vide dimensions: 178 x 429 x 70/73mm
DBV 200 400	

	pour 2x6 FLF, vide dimensions: 258 x 429 x 70/73mm
DBV 200 600	

	pour 2x8 FLF, vide dimensions: 339 x 429x 70/73mm
DBV 200 800	

* acier galvanisé sendzimir

Nous nous ferons un plaisir d'assembler et de câbler les boîtes selon vos souhaits.



Nous construisons selon vos souhaits et exigences.

Comme par exemple:



2 x 12 FLF vertical (2 x 6 double-FLF)



2 x 8 FLF horizontal

Brüstungskanal-Systeme für Fronteinbau





Brüstungskanal aus Hart-PVC

Vorteile:

- Passgenaue Montage unter Fensterbänken oder in Wandnischen dank Fronten in ausschliesslich innenklemmender Ausführung.
- Weniger an Lager und Systemkomplexität mit bis zu 80 % weniger Artikeln ohne jegliche Funktionseinbussen dank systemübergreifender Zubehörkompatibilität im Baukasten-System und umfassender Angleichung aller Kanalabmessungen.
- Äusserste Anpassungsfähigkeit an suboptimale bauliche Gegebenheiten durch Innen- und Aussenecken in neuer Haubenformteil-Ausführung mit Verstellbereich +/- 10°.
- Platzsparend und maximales Nutzungsvolumen mit diesen Brüstungskanaltypen:
 - 60 x 110 / 80
 - 60 x 130 / 80
 - 60 x 170 / 80
 - 65 x 200 / 80 duo
- Zeitlose Form, robust, verarbeitungsfreundlich, korrosionsbeständig und individuell gestaltbar.

Anwendungsgebiete:

- Büro, Verwaltung & Kanzlei
- Hotel & Gastronomie
- Wellness & Fitness
- Werkstatt & Produktion
- Arztpraxis & Labor
- Laden- & Geschäftsräume
- Empfang & Foyer



Standardfarben

reinweiss (RAL 9010)

Lieferlänge

2000 mm


Material

Hart-PVC, durchgefärbt, UV-stabilisiert (Fensterqualität), schwer entflammbar und normal schlagzäh.

Lieferform

Kanalunterteil mit zweireihiger Bodenlochung für Wand- und Konsolenmontage durchgehende DIN-Montageschiene für Geräteeinbau und Systemtrennung. Alle Sichtflächen (Kanalunter- und Oberteil) mit Schutzfolie.

Brüstungskanal aus Hart-PVC reinweiss RAL 9010



Kanalunterteil inkl. Deckel VPE	60 x 110 8m	60 x 130 8m	60 x 170 8m	65 x 200 duo 8m
reinweiss	BRK 060 110*	BRK 060 130	BRK 060 170	BRK 065 200*



Kanal-Verbinder 2 Stk./Stoss VPE	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	
Kunststoff	BRZ 000 007	BRZ 000 007	BRZ 000 007	



Inneneck Formteil 90° VPE	60 x 110 a = 180mm 1 Stk.			65 x 200 duo a = 180mm 1 Stk.
reinweiss	BRK 060 113*			BRK 065 204*




Inneneck verstellbar +/- 10° VPE		60 x 130 a = 180mm 1 Stk.	60 x 170 a = 180mm 1 Stk.	
reinweiss		BRK 060 134	BRK 060 174	



Ausseneck Formteil 90° VPE	60 x 110 a = 180mm 1 Stk.			65 x 200 duo a = 180mm 1 Stk.
reinweiss	BRK 060 114*			BRK 065 206*



Ausseneck verstellbar +/- 10° VPE		60 x 130 a = 180mm 1 Stk.	60 x 170 a = 180mm 1 Stk.	
reinweiss		BRK 060 136	BRK 060 176	



Endstück 3-seitig VPE	60 x 110 1 Stk.	60 x 130 1 Stk.	60 x 170 1 Stk.	65 x 200 duo 1 Stk.
reinweiss	BRK 060 115*	BRK 060 137	BRK 060 177	BRK 065 207*



Flachwinkel Formteil 90° VPE	60 x 110 a = 200mm 1 Stk.	60 x 130 a = 200mm 1 Stk.	60 x 170 a = 200mm 1 Stk.	65 x 200 duo a = 200mm 1 Stk.
reinweiss	BRK 060 117*	BRK 060 139	BRK 060 179	BRK 065 209*



Trennsteg Höhe 60mm VPE	50m	50m	50m	50m
	BRZ 000 001	BRZ 000 001	BRZ 000 001	BRZ 000 001



Schallbarriere Mineralfaserstrang VPE	30m	30m	30m	30m
	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*

a = Schenkellänge / * = kein Lagerartikel

Brüstungskanal aus Aluminium

Vorteile:

- Besticht durch ansprechendes Design und wertet Oberflächen aufgrund der excellenten Oberflächenqualität auf. Ein weiteres Detail ist das geringe Gewicht.
- Weniger an Lager und Systemkomplexität mit bis zu 80 % weniger Artikeln ohne jegliche Funktionseinbussen dank systemübergreifender Zubehörkompatibilität im Baukasten-System und umfassender Angleichung aller Kanalabmessungen.
- Gesundheitlich unbedenklich, erfüllen alle hygienische Anforderungen. Lassen sich leicht reinigen und sterilisieren. Weisen eine hohe Beständigkeit gegen Desinfektions- und Reinigungsmittel auf.
- Platzsparend und maximales Nutzungsvolumen mit diesen Brüstungskanaltypen:

60 x 110 / 80

60 x 130 / 80

80 x 170 / 80



80 x 130 / 80

80 x 170 / 80

80 x 200 / 80

Anwendungsgebiete:

- Büro, Verwaltung & Kanzlei
- Gesundheitseinrichtungen
- Wellness & Fitness
- Industrie & Handel
- Laden- & Geschäftsräume
- Wohnungen



Standardfarben

natureloxiert / reinweiss (RAL 9010)

Lieferlänge

2000mm Unterteil / 1000mm Oberteil


Material

Hochwertiger, stanggepresster Aluminium, eloxiert, extrem harte und kratzfeste Oberfläche, hohe Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit.


Lieferform

Kanalunterteil ohne Bodenlochung, durchgehende DIN-Montageschiene für Geräteeinbau und Systemtrennung.

Brüstungskanal aus Alu natureloxiert



Kanalunterteil	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	8m	8m	8m	4m	4m	4m
natureloxiert	BRA 060 110*	BRA 060 130	BRA 060 170	BRA 080 130*	BRA 080 170*	BRA 080 200*




Kanaloberteil	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	1m	1m	1m	1m	1m	1m
natureloxiert	BRA 080 131	BRA 080 131	BRA 080 131	BRA 080 131	BRA 080 131	BRA 080 131



Verbinder-Pl. 2 Stk./Stoss	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.
Metall	BRZ 000 008	BRZ 000 008	BRZ 000 008	BRZ 000 009	BRZ 000 009	BRZ 000 009



Verb.stifte 4 Stk./Stoss	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	500 Stk.	500 Stk.	500 Stk.	500 Stk.	500 Stk.	500 Stk.
Metall	BRZ 000 010	BRZ 000 010	BRZ 000 010	BRZ 000 010	BRZ 000 010	BRZ 000 010



Inneneck Formteil	60 x 110 a = 180mm	60 x 130 a = 180mm	60 x 170 a = 180mm	80 x 130 a = 250mm	80 x 170 a = 250mm	80 x 200 a = 250mm
VPE	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	1 Stk.
natureloxiert	BRA 060 112*	BRA 060 132	BRA 060 172	BRA 080 132*	BRA 080 172*	BRA 080 202*



Ausseneck Formteil	60 x 110 a = 180mm	60 x 130 a = 180mm	60 x 170 a = 180mm	80 x 130 a = 250mm	80 x 170 a = 250mm	80 x 200 a = 250mm
VPE	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	1 Stk.
natureloxiert	BRA 060 113*	BRA 060 134	BRA 060 174	BRA 080 133*	BRA 080 173*	BRA 080 203*



Endstück 3-seitig	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	10 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	10 Stk.
natureloxiert	BRA 060 114*	BRA 060 136	BRA 060 176	BRA 080 134*	BRA 080 174*	BRA 080 204*



Flachwinkel Formteil	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	1 Stk.
natureloxiert	BRA 060 116*	BRA 060 138	BRA 060 178	BRA 080 136*	BRA 080 176*	BRA 080 205*



Trennsteg Höhe 60mm						
VPE	50m	50m	50m	50m	50m	50m
PVC reinweiss	BRZ 000 001	BRZ 000 001	BRZ 000 001	BRZ 000 001	BRZ 000 001	BRZ 000 001




Erdungskabel Länge 30cm						
VPE	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.
	BRZ 000 005	BRZ 000 005	BRZ 000 005	BRZ 000 005	BRZ 000 005	BRZ 000 005




Schallbarriere Mineralfaserstrang						
VPE	30m	30m	30m	30m	30m	30m
	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*

a = Schenkellänge / * = kein Lagerartikel

Brüstungskanal aus Alu reinweiss RAL 9010



Kanalunterteil	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	8m	8m	8m	4m	4m	4m
reinweiss	BRW 060 110*	BRW 060 130	BRW 060 170	BRW 080 130*	BRW 080 170*	BRW 080 200*




Kanaloberteil	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	1m	1m	1m	1m	1m	1m
reinweiss	BRW 080 131	BRW 080 131	BRW 080 131	BRW 080 131	BRW 080 131	BRW 080 131



Verbinder-Pl. 2 Stk./Stoss	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.
Metall	BRZ 000 008	BRZ 000 008	BRZ 000 008	BRZ 000 009	BRZ 000 009	BRZ 000 009



Verb.stifte 4 Stk./Stoss	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	500 Stk.	500 Stk.	500 Stk.	500 Stk.	500 Stk.	500 Stk.
Metall	BRZ 000 010	BRZ 000 010	BRZ 000 010	BRZ 000 010	BRZ 000 010	BRZ 000 010



Inneneck Formteil	60 x 110 a = 180mm	60 x 130 a = 180mm	60 x 170 a = 180mm	80 x 130 a = 250mm	80 x 170 a = 250mm	80 x 200 a = 250mm
VPE	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	1 Stk.
reinweiss	BRW 060 112*	BRW 060 132	BRW 060 172	BRW 080 132*	BRW 080 172*	BRW 080 202*




Ausseneck Formteil	60 x 110 a = 180mm	60 x 130 a = 180mm	60 x 170 a = 180mm	80 x 130 a = 250mm	80 x 170 a = 250mm	80 x 200 a = 250mm
VPE	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	1 Stk.
reinweiss	BRW 060 113*	BRW 060 134	BRW 060 174	BRW 080 133*	BRW 080 173*	BRW 080 203*



Endstück 3-teilig	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	10 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	10 Stk.
reinweiss	BRW 060 114*	BRW 060 136	BRW 060 176	BRW 080 134*	BRW 080 174*	BRW 080 204*



Flachwinkel Formteil	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	1 Stk.
reinweiss	BRW 060 116*	BRW 060 138	BRW 060 178	BRW 080 136*	BRW 080 176*	BRW 080 205*



Trennsteg Höhe 60mm	60 x 110	60 x 130	60 x 170	80 x 130	80 x 170	80 x 200
VPE	50m	50m	50m	50m	50m	50m
PVC reinweiss	BRZ 000 001	BRZ 000 001	BRZ 000 001	BRZ 000 001	BRZ 000 001	BRZ 000 001



Erdungskabel Länge 30cm						
VPE	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.
	BRZ 000 005	BRZ 000 005	BRZ 000 005	BRZ 000 005	BRZ 000 005	BRZ 000 005



Schallbarriere Mineralfaserstrang						
VPE	30m	30m	30m	30m	30m	30m
	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*	BRZ 000 099*

a = Schenkellänge / * = kein Lagerartikel

Wandkonsolen / Lamellen

Vorteile:

- In 6 unterschiedlichen Grössen erhältlich.
- Jede einzelne mit einem Verstellbereich, damit Nischen von 45 - 367mm Tiefe verkleidet werden können.



Verstellbereich 45 - 60mm	Verstellbereich 65 - 95mm	Verstellbereich 82 - 123mm	Verstellbereich 118 - 176mm	Verstellbereich 172 - 276mm	Verstellbereich 276 - 367mm
BRZ 000 013	BRZ 000 014	BRZ 000 015	BRZ 000 016	BRZ 000 017	BRZ 000 018

Vorteile:

- Funktionalität gepaart mit Optik.
- Unschöne Nischen unter Fensterbrüstungen oder alte, sperrige Heizkörper können elegant verkleidet werden, ohne dass Funktion und Nutzen beeinträchtigt werden.
- Keine Kabelstolperfallen durch Verstauen von Kabelüberlängen, Steckdosenleisten und Netzteilen direkt unter dem Arbeitstisch oder unter einem Mikro-Geräteeinbaukanal.
- Zeitlose Form und individuell gestaltbar.

Anwendungsgebiete:

- Büro, Verwaltung & Kanzlei
- Schulen
- Wellness & Fitness
- Werkstatt & Produktion
- Arztpraxis & Labor

Lamelle	Lamelle schräg 2m
VPE	
natureloxiert	BLA 000 003*

Lamelle	Lamelle schräg 2m
VPE	
reinweiss	BLA 000 006*

Verbindungsstück	Lamelle schräg 2m
VPE	
natureloxiert	BLA 000 008*

Lamellenträger	koppelbar
VPE	100 Stk.
reinweiss	BLA 000 004*



Standardfarben

natureloxiert / reinweiss (RAL 9010)


Lieferlänge

2000 mm

Material

Hochwertiger, stanggepresster Aluminium, eloxiert, extrem harte und kratzfeste Oberfläche, hohe Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit.

Einbau-Steckdosen



Kanaleinbaudose
höhenverstellbar 47 - 75mm
Drehverriegelung &
Snap-Befestigung


GED 147 075

Aufsatzrahmen zu
Kanaleinbaudose
H = 25mm

GED 147 100


wir empfehlen:


Einbaugerät / Abdeckung
für Brüstungskanal Feller Typ BKE



Spezialanfertigungen



Im Brüstungskanal aus Aluminium wurden an der Unterseite FLF-Ausschnitte ausgefräst.



	dimensions: 80 x 80mm, clic direct dans les appareils 45 x 45mm (mosaïque)
BRS 080 080	partie inférieure en tôle d'acier symétrique avec perforation inférieure, blanc pur RAL 9010, longueur 2000mm
MBS 060 091	partie supérieure en tôle d'acier, 45mm, blanc pur RAL 9010, longueur 2000mm
BRZ 000 011	raccord de raccordement de tuyaux en tôle d'acier, hauteur 80mm
BRS 080 081	coin externe
BRS 080 082	coin interne
BRS 080 083	pièce final
MBZ 001 004	serre-câble en tôle d'acier galvanisée, hauteur 45mm
BRZ 000 002	fil de terre avec cosses à enficher, longueur 300mm
GED 113 001	prises de courant T13, 45x45 blanc, avec bornes enfichables
GED 113 002	prises de courant T13, 45x45 blanc, avec point noir
GED 113 004	prises de courant T13, 45x45 orange, avec bornes enfichables
GED 123 001	prises de courant T23, 45x45 blanc, avec bornes enfichables
BRE 100 002	porte-modules mosaïque pour 2xRJ45, Keystone, 45x45mm, blanc
BRE 304 330	porte-modules mosaïque pour 2xRJ45, R&M, 45x45mm, blanc



Sortie murale



type 2

	boîtier type 2, pour prise de courant, 1mm de tôle d'acier galvanisé, dimensions: 114 x 108 x 90mm, découpe min.: 116 x 110mm
WAD 102 200	

	bloc Sagex type 2, pour boîtier, à sceller
WAD 102 201	

	prise de courant Typ 2, blanc RAL 9010, pour 2 FLF, vide
WAD 102 202	

	cadre avec couvercle rabattable type 2, tôle d'acier blanc RAL 9010, dimensions: 136 x 136mm
WAD 102 203	

	cadre avec couvercle rabattable type 2, acier chromé poli, dimensions: 136 x 136mm
WAD 102 204	

	kit de fixation pour boîtier type 2, pour montage dans des murs légers, set à 2 pièces
WAD 102 002	

type 4

	boîtier type 4, dimensions: 282 x 106 x 95mm, découpe min.: 262 x 110mm
WAD 104 400	

	bloc Sagex type 4, pour boîtier, à sceller
WAD 104 401	

	prise de courant Typ 4, blanc RAL 9010, pour 4 FLF, vide
WAD 104 402	



	cadre avec couvercle rabattable type 4, tôle d'acier blanc RAL 9010, dimensions: 289 x 134mm
WAD 104 403	

	cadre avec couvercle rabattable type 4, acier chromé poli, dimensions: 289 x 134mm
WAD 104 404*	




	kit de fixation pour boîtier type 4, pour montage dans des murs légers, set à 4 pièces
WAD 135 146	

* = pas d'article en stock





type 35

	boîtier type 35 pour prise de courant horizontale, 1mm de tôle d'acier galvanisé, dimensions: 212 x 160 x 70mm, découpe min.: 214 x 162mm
WAD 135 300	
	bloc Sagex type 35 pour boîtier horizontal, à sceller
WAD 135 301	
	prise de courant Typ 35, blanc RAL 9010, pour 4 FLF horizontal, vide
WAD 135 302	
	boîtier type 35 pour prise de courant verticale, 1mm tôle d'acier galvanisé, dimensions: 212 x 160 x 90mm, découpe min.: 214 x 162mm
WAD 135 500	
	bloc Sagex type 35, pour boîtier vertical, à sceller
WAD 135 501	
	prise de courant Typ 35, blanc RAL 9010, pour 5 FLF vertical, vide
WAD 135 502	
	cadre avec couvercle rabattable type 35, tôle d'acier blanc RAL 9010, dimensions: 235 x 190mm, pour boîtiers verticaux & horizontaux
WAD 135 350	
	cadre avec couvercle rabattable type 35, acier chromé poli, dimensions: 235 x 190mm, pour boîtiers verticaux & horizontaux
WAD 135 351	
	kit de fixation pour boîtier type 46 & 35, pour montage dans des murs légers, set à 4 pièces
WAD 135 146	

type 46

	boîtier type 46, pour prise de courant horizontale, 1mm tôle d'acier galvanisé, dimensions : 270 x 160 x 70mm, découpe min.: 272 x 162mm
WAD 146 400	
	bloc Sagex type 46, pour boîtier horizontal, à sceller
WAD 146 401	
	prise de courant Typ 46, blanc RAL 9010, pour 4 FLF horizontal, vide
WAD 146 402	
	boîtier type 46 pour prise de courant verticale, 1mm tôle d'acier galvanisé, dimensions: 270 x 160 x 90mm, découpe min.: 272 x 162mm
WAD 146 600	
	bloc Sagex type 46, pour boîtier vertical, à sceller
WAD 146 601	
	prise de courant Typ 46, blanc RAL 9010, pour 6 FLF vertical, vide
WAD 146 602	
	cadre avec couvercle rabattable type 46, tôle d'acier blanc RAL 9010, dimensions : 295 x 190mm, pour boîtiers verticaux & horizontaux
WAD 146 460	
	cadre avec couvercle rabattable type 46, acier chromé poli, dimensions : 295 x 190mm, pour boîtiers verticaux & horizontaux
WAD 146 461	
	kit de fixation pour boîtier type 46 & 35, pour montage dans des murs légers, set à 4 pièces
WAD 135 146	

Répartiteur média & composants de réseaux





Répartiteur média en surface

tôle d'acier thermolaquée RAL9016 blanc trafic

	pour 12 Keystone ou R&M Snap-in modules, vide, dimensions: 132 x 80 x 140mm
MVT 150 120	

	pour 12 Keystone ou R&M Snap-in modules, 4 FLF, vide, dimensions: 280 x 80 x 140mm
MVT 150 124	

	pour 24 Keystone ou R&M Snap-in modules, vide, dimensions: 252 x 80 x 140mm
MVT 150 240	

	pour 24 Keystone ou R&M Snap-in modules, 4 FLF, vide, dimensions: 390 x 80 x 140mm
MVT 150 244	

	Scotch bumpons élastique, set de 4 pièces, dimensions: 12.7 x 12.7 x 3mm
MVT 150 000	

plastique blanc

	boîtier vide en surface Keystone, pour 1xRJ45 UTP, pour câblage modulaire, avec capuchon de protection contre la poussière et champ d'étiquetage, NK4022, dimensions: 37 x 65 x 30mm
MVT 200 140	

	boîtier vide en surface Keystone, pour 2xRJ45 UTP, pour câblage modulaire, avec capuchon de protection contre la poussière et champ d'étiquetage, NK4032, dimensions: 63 x 65 x 30mm
MVT 200 141	

	boîtier vide en surface Keystone, pour 2xRJ45 UTP, NK4036, dimensions: 62 x 59 x 29mm
MVT 200 160	


	boîtier vide en surface Keystone, pour 4xRJ45 UTP, avec une alimentation par câble à 90°, NK4034, dimensions: 93 x 114 x 30mm
MVT 200 161	

	boîtier vide en surface Keystone, pour 8xRJ45 UTP, avec une alimentation par câble à 90°, NK4035, dimensions: 94 x 218 x 30.5mm
MVT 200 162	

	boîtier vide en surface Keystone, pour 6 ou 12xRJ45 UTP, avec une alimentation par câble à 90°, NK4033, dimensions: 170 x 112 x 38mm
MVT 200 163	


Répartiteur média installation

en acier chromé




MVT 100 143

pour 14 Keystone ou R&M Snap-in modules, 3 FLF, vide, dimensions: 242 x 74 x 40mm



MVT 100 182

pour 18 Keystone ou R&M Snap-in modules, 2 FLF, vide, dimensions: 242 x 74 x 40mm




MVT 100 240

pour 24 Keystone ou R&M Snap-in modules, vide, dimensions: 242 x 74 x 40mm



MVT 100 045

pour 4 Keystone ou R&M Snap-in modules, 1 découpe UP gr. 1, 3 FLF, vide, dimensions: 242 x 74 x 40mm



MVT 100 123

pour 12 Keystone ou R&M Snap-in modules, 1 découpe UP gr. 1, 1 FLF, vide, dimensions: 242 x 74 x 40mm



MVT 100 000

couvercle pour tous répartiteur média d'installation, dimensions: 242 x 68 x 11mm

support de montage pour le DIN



MVT 200 180

adaptateur pour rail DIN (35 mm), pour 1xRJ45, Keystone, en métal, avec fonction d'encliquetage (14x16mm frontal), MP0051



MVT 200 181


adaptateur pour rail DIN (35 mm), pour 2xRJ45, Keystone, en métal, avec fonction d'encliquetage (14x16mm frontal), MP0052



MVT 200 182

adaptateur pour rail DIN (35mm), pour 1xRJ45, Keystone, en plastique, gris clair, empilable, avec ressort de mise à la terre, couvercle et champ d'étiquetage, MP0053

Modules Keystone, modules de connexion & câbles de raccordement

	PrimeLine-module RJ45 Kat.6A/s, connexion par coupe/serrage ou sans outil, conforme aux EIA/ TIA 568C.2, IEC 60603-7-51, pour les câbles d'installation & de raccordement AWG 23-26, KJ28F10
MVT 200 100	

	EcoLine-module RJ45 Kat.6A/s, connexion par coupe/serrage ou sans outil, boîtier en zinc moulé sous pression avec blindage à 360°, 10 GBit/sec, conforme aux ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568C.2, AWG22 - AWG24, NK4000
MVT 200 101	

	PrimeLine-module RJ45 Kat.6A/u, connexion par coupe/serrage ou sans outil, conforme aux EIA/TIA 568C.2, IEC 60603-7-51, pour les câbles d'installation & de raccordement AWG 23-26, KJ28F11
MVT 200 102	

	EcoLine-module RJ45 Kat.6A/u, 180° sans outils, conforme aux ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B.2-10, pour les câbles d'installation & de raccordement AWG 22-24, NK4004
MVT 200 103	

	connecteur RJ45 Kat.6/s, avec dispositif de verrouillage, conforme aux ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B.2-1, affectation des broches 1:1, NK4011
MVT 200 120	

	connecteur RJ45 Kat.6/u, avec dispositif de verrouillage, conforme aux ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568B.2-1, affectation des broches 1:2, NK4012
MVT 200 121	

	connecteur USB, prise USB-A vers prise USB-B, avec dispositif de verrouillage, NK0017
MVT 200 122	

	connecteur HDMI, prise USB-A vers prise USB-B, pour USB 2.0 câblage, avec dispositif de verrouillage, NK0014
MVT 200 123	

	câble patch cat.6, 250 MHz, U/UTP, PrimeLine, AWG 24/7, Twisted-Pair-câble non blindé, fil de cuivre nu, manteau LSZH, sans halogène et ignifuge, gris, ISO/IEC 11801, EN50288 & TIA/EIA-568-B.2-1
MVT 201 020	0.5m
MVT 201 021	1.0m
MVT 201 022	2.0m
MVT 201 023	3.0m
MVT 201 025	5.0m

autres longueurs sur demande

	câble patch cat.6A, 10G, 500 MHz, S/FTP, PIMF, PrimeLine, AWG 26/7, Twisted-Pair-câble non blindé, PIMF, fil de cuivre nu, manteau LSZH, sans halogène et ignifuge, gris, ISO/IEC 11801, EN50288 & TIA/EIA 568-C.2
MVT 201 000	0.5m
MVT 201 001	1.0m
MVT 201 002	2.0m
MVT 201 003	3.0m

autres longueurs sur demande

	câble patch cat.5e, U/UTP, AWG 26/7, Twisted-Pair-câble non blindé, fil d'aluminium cuivré, gaine souple en PVC, gris, TIA/EIA-568-B
MVT 201 040	0.5m
MVT 201 041	1.0m
MVT 201 042	2.0m
MVT 201 043	3.0m
MVT 201 045	5.0m

autres longueurs sur demande

IBCONNECT

Systemes de connectivité, voix, données et multimedia



L'électrification des espaces

IB Connect développe et fabrique des systèmes de connectivité électrique, voix, données et multimédia afin d'offrir des solutions intégrales aux besoins de nos clients.




IB Connect est conçu avec un système modulaire de connexions multimédia, qui apporte une flexibilité indispensable pour finaliser avec succès les projets des bureaux actuels.

Plafond, mur ou sol? Ce système peut les amener de n'importe quel point à chaque poste de travail et il peut être installé presque sans outil. Les coûts d'installation sont réduits, un gain de temps, d'argent et de nerf.



IB Connect porte une attention particulière à la recherche et à la conception pour obtenir des produits de qualité, offrant ainsi des solutions aux besoins présents et futurs du monde du mobilier de bureau et des installations professionnelles.



Management des câbles techniques

Le système modulaire permet d'échanger les plaques de connecteurs de communication rapidement et simplement, facilitant en même temps la connexion au câblage instantanément, grâce à son accès direct.

IB Connect pense les projets dès le départ pour que toute l'électrification, les communications et les données cohabitent de façon ordonnée et sûre en réduisant leur impact visuel au maximum.

De quelle connexion de données ou multimédia avez-vous besoin dans votre poste de travail? Les besoins ne sont jamais les mêmes pour chaque poste de travail.

Et les câbles?



Orgatech est un système conçu pour « communiquer » les produits entre eux et pouvoir ainsi organiser tout le câblage qui est généré dans un poste de travail.

Le résultat:

Un bureau rangé, plus sûr et visuellement propre. Qui dit mieux ?

La colonne vertébrale et ses accessoires font que les câbles arrivent depuis le point d'électrification jusqu'au point de travail discrètement.

Ces organisateurs cachent et ordonnent tous les câbles de nos outils de travail.



L'électrification du mobilier

Le blanc est, dans grand nombre d'entre eux, la couleur prédominante de par sa neutralité et sa luminosité. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos produits peuvent être fabriqués tout en blanc.

Nous ne voulons pas être les seuls à nous faire remarquer dans votre bureau.

Tous ces produits sont disponibles avec des prises de courant internationales ainsi que des prises de courant **T13** et **T23**.



Conditions Générales (CG)

Les CG suivantes s'appliquent à la relation juridique entre e-in ag et l'acheteur/le client.

1. Généralités

Dans le cas où le contrat de vente ou le contrat d'entreprise diverge des CG d'e-in ag stipulées ci-après, ce sont les dispositions du contrat de vente ou du contrat d'entreprise qui prévalent. Les CG d'e-in ag figurant ci-après prévalent sur les éventuelles CG de l'acheteur/du client. Toute CG contraire de l'acheteur/du client n'est valable que si elle a fait l'objet d'un accord écrit de la part d'e-in ag.

Les illustrations, indications relatives aux dimensions et au poids, données techniques, unités d'emballage, informations, etc. figurant dans les prospectus, catalogues, manuels et brochures, ainsi que sur le site internet d'e-in ag ne sont pas contractuelles. Elles ne sont contraignantes que dans la mesure où elles sont expressément garanties par e-in ag et stipulées séparément par écrit, et si elles ont été signées par e-in ag.

Tous les droits sur les prospectus, catalogues, manuels et brochures, ainsi que sur le site internet d'e-in ag, y compris les traductions en langues étrangères, demeurent réservés. Il est interdit de copier, reproduire, distribuer ou diffuser ces documents par voie électronique, en tout ou partie, sous quelque forme et avec quelque procédé que ce soit, sans le consentement écrit d'e-in ag. Toute modification technique demeure réservée.

2. Conditions

2.1. Prix

Les prix appliqués par e-in ag sont ceux en vigueur lors de la réception de la commande. e-in ag se réserve le droit d'adapter les prix en cas de modification des coûts des matériaux entre le moment de l'offre et celui de l'exécution en valeur. Les prix indiqués s'entendent en CHF hors TVA. Tous les coûts annexes tels que frais d'emballage, de port, d'assurance, d'exportation, de transit, d'importation, les taxes de douane et les frais bancaires, etc. sont à la charge de l'acheteur/du client.

2.2. Conditions de paiement

Nos factures sont payables nettes dans les 30 jours suivant la date de facturation, les déductions non autorisées sont facturées ultérieurement. En cas de retard de paiement de la part de l'acheteur/du client, e-in ag est en droit de facturer des intérêts moratoires de 5 % calculés à partir de l'échéance de la facture, cela même sans l'envoi d'une mise en demeure. Pour chaque mise en demeure, des frais d'un montant de CHF 50.00 peuvent en outre être prélevés. e-in ag se réserve le droit de faire valoir un dommage plus important.

e-in ag se réserve le droit d'exiger un acompte à la conclusion du contrat à titre de garantie ou à partir d'un montant de commande de CHF 20'000.00, qui seront constitués comme suit : 1/3 du moment de la commande, 1/3 à la mise à disposition du matériel ou au début du montage et 1/3 à la livraison du matériel ou à l'achèvement du montage. En cas de nouveaux clients et de non-respect des obligations de paiement, elle se réserve le droit d'effectuer la livraison uniquement contre paiement anticipé ou contre remboursement.

2.3. Réserve de propriété

Les marchandises livrées et montées restent la propriété exclusive d'e-in ag jusqu'à leur paiement complet. L'acheteur/le client est tenu de coopérer à toutes les actions visant à établir ou à maintenir la réserve de propriété. Jusqu'au transfert de propriété, l'acheteur/le client a l'obligation d'utiliser et d'assurer la maintenance des marchandises livrées et montées de manière appropriée et conforme au contrat.

2.4. Compensation

Pour les commandes d'une valeur nette inférieure à CHF 100.00, nous facturons à l'acheteur un supplément pour petites quantités de CHF 20.00. La compensation d'obligations sous ce contrat avec d'éventuelles prétentions de l'acheteur/du client est exclue.

3. Frais d'emballage et livraison

3.1. Frais d'emballage

Lors des livraisons, les palettes, containers et caisses appartenant à e-in ag ne sont pas considérés comme faisant partie des marchandises vendues et seront facturés à l'acheteur/au client à prix coûtant pour autant qu'ils ne nous soient pas retournés spontanément et en bon état dans un délai d'un mois à compter de la livraison.

3.2. Expédition

Les marchandises sont expédiées à l'acheteur, à ses frais, par la poste ou par transporteur au domicile indiqué. Pour les expéditions de marchandises encombrantes, express ou urgentes, le supplément de la poste ou du transporteur est facturé à l'acheteur. Pour les envois de fret, nous facturons CHF 75.00 par emplacement de palette (1.20x0.80) et CHF 140.00 pour les palettes plus grandes (2m). Pour les envois postaux d'une valeur nette inférieure à CHF 400.00, nous facturons à l'acheteur un montant forfaitaire de CHF 15.00. Pour les marchandises encombrantes, nous facturons CHF 35.00. Les marchandises expédiées à l'étranger sont vendues EXW (départ usine).

Les dommages en cours de transport doivent être immédiatement déclarés à la poste ou au transporteur (sociétés de transport et transitaires). En cas de dommages en cours de transport, toute responsabilité de la société e-in ag est exclue.

3.3. Transfert des risques

Les profits et risques de la marchandise sont transférés à l'acheteur/au client lors de la conclusion du contrat.

3.4. Délais de livraison

e-in ag s'efforce de respecter les délais de livraison. e-in ag rejette toutefois toute prétention à réparation en cas d'éventuels retards dans la livraison. En cas de perturbations d'exploitation, de pénuries de matériaux, de grèves ou de force majeure, e-in ag est autorisée à prolonger en conséquence les délais de livraison. Les délais de livraison convenus

ne commencent à courir qu'à compter de la date à laquelle e-in ag est en possession de toutes les informations nécessaires. Les délais de livraison fournis par e-in ag se réfèrent à la date d'envoi.

3.5. Contenu de la livraison et exécution de commandes

Notre société livre et installe selon l'état de la technique. Les passations et les modifications de commandes sont contractuelles en ce qui concerne le contenu de la livraison et la réalisation éventuelle de travaux de montage. Les livraisons supplémentaires, ainsi que les prestations réalisées en sus (en particulier les modifications de commandes), sont facturées séparément. Les suppléments suivants peuvent être facturés si le client demande des délais de livraison fixes. Livraison jusqu'à 8h00, supplément de CHF 90.00, livraison jusqu'à 10h00, supplément de CHF 60.00, livraison à une heure précise après 10h00, supplément de CHF 50.00. En cas de parcours à vide (par ex. ne peut pas être déchargé chez le client ou si le retour n'est pas prêt pour le transport), d'autres suppléments seront facturés. Notre transporteur facture CHF 90.00/h pour des dépenses de temps extraordinaires (p.ex. attente de déchargement, recherche de clients/employeurs, etc.) Des prestations supplémentaires spéciales (par ex. trajets express, camions avec grue, etc.) sont facturées à CHF 90.00/h hors forfait (CHF 1.30/km).

En cas de commandes avec échéance, l'acheteur/le client est tenu de prendre en charge la totalité de la marchandise commandée dans le laps de temps convenu.

4. Garantie et responsabilité

4.1. Garantie

Si des marchandises présentent un défaut de matériau, de construction ou de fabrication pendant la période de garantie légale, e-in ag s'engage, au choix, soit à procéder aux améliorations nécessaires, soit à remplacer gratuitement les marchandises. Le délai de garantie vis-à-vis des acheteurs/clients commerciaux ainsi que pour les marchandises utilisées est dans tous les cas d'une année dès la livraison. En cas de travaux d'amélioration, l'acheteur/le client s'engage à fournir à e-in ag les droits d'accès nécessaire et à tolérer l'exécution des travaux sans indemnisation en contrepartie. En cas de retour de marchandises présentant un défaut de matériau, de construction ou de fabrication, le bulletin de livraison correspondant doit être présenté.

L'acheteur/le client est tenu d'inspecter les marchandises livrées dès leur réception et de signaler par écrit à e-in ag, dans les plus brefs délais à compter de cette inspection et au plus tard 10 jours ouvrables après la réception des marchandises, tout défaut de matériau, de construction ou de fabrication. A défaut, les marchandises seront réputées acceptées.

L'acheteur/le client est tenu de s'informer suffisamment sur les matériels qui sont utilisés avec les marchandises de e-in ag. e-in ag décline toute responsabilité pour les dommages résultant de l'association de matériels avec ses marchandises. Les informations sur la compatibilité des composants individuels avec les marchandises d'e-in ag ne sont contraignantes que si elles revêtent la forme écrite et ont été signées par e-in ag.

Tant que l'acheteur/le client accuse un retard dans ses paiements, e-in ag peut refuser l'octroi de la garantie. Le cas échéant, le délai de garantie n'est pas interrompu.

4.2. Responsabilité

Toute autre responsabilité d'e-in ag est exclue, sauf en cas d'intention illicite ou de négligence grave. e-in ag n'est pas responsable des actions réalisées par le personnel auxiliaire.

e-in ag est assurée contre les dommages corporels et matériels en responsabilité civile. L'acheteur/le client peut avoir accès, sur demande, à la police d'assurance mentionnée. Toute autre responsabilité d'e-in ag pour des dommages corporels et matériels est exclue.

4.3. Retours

Un retour ne pourra se faire qu'après accord préalable de la part d'e-in ag, et uniquement durant l'année suivant la livraison. Une note de crédit sera établie (pas de paiement en espèces). Le dédommagement ne se fera qu'à partir d'une valeur marchande nette de CHF 50.00. Si les marchandises ne sont pas retournées dans leur emballage d'origine, aucune note de crédit ne sera établie (ou uniquement après déduction de frais administratifs). e-in ag facture un montant minimum de 25 % de la valeur marchande nette afin de couvrir les frais de retour. Pour des marchandises d'une valeur inférieure à CHF 100.00, des frais de traitement de CHF 20.00 sont généralement déduits. Les exécutions spéciales et les marchandises confectionnées ne sont pas reprises. Aucune note de crédit ne sera établie si les marchandises retournées sont défectueuses ou sales. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur/du client.

5. Dispositions finales

5.1. Conventions particulières et modifications du contrat

Pour être valables, les conventions particulières, les modifications et les ajouts au contrat de vente et au contrat d'entreprise, ainsi que cette réserve elle-même, nécessitent la forme écrite ; tout accord verbal est par conséquent invalide. Toutefois, les modifications apportées à ces conditions générales sont considérées comme approuvées dans la mesure où l'acheteur/le client ne s'y oppose pas, par écrit, dans les 30 jours suivant leur réception.

La nullité de certaines dispositions contractuelles n'affecte pas la validité et le caractère contraignant des dispositions restantes.

5.2. Droit applicable et for judiciaire

Le présent contrat est soumis au **droit suisse**, à l'exclusion du droit international privé et de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Pour tout litige découlant du présent contrat, les parties conviennent que le **for judiciaire est Hinwil ZH. Toutefois, e-in ag peut également engager une action devant le tribunal du siège ou du domicile de l'acheteur/du client, ou devant tout autre tribunal compétent.**